

BP 1 BARREL SET

Pack complet avec une BP 1 Barrel, un flexible de 15m PrimoFlex® (1/2"), un poignée-pistolet, un raccord universel de flexible et un raccord universel de flexible avec Aqua Stop. Pour



Référence	1.645-465.0
-----------	-------------

- Débit max. < 3800 l/h, hauteur de refoulement 11 m, pression max. 1,1 bar
- Interrupteur marche/arrêt intégré, pince de fixation cylindrique, préfiltre inclus
- Tuyau à longueur réglable, accessoires d'arrosage

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784526945
Puissance nominale à l'entrée	W	400
Débit max.	l/h	< 3800
Hauteur d'extraction	m	11
Pression	bar	max. 1,1
Profondeur d'immersion	m	max. 7
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Câble d'alimentation	m	10
Voltage	V	230
Fréquence	Hz	50
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	4,6
Poids avec emballage	kg	8,8
Dimensions (L × l × H)	mm	135 × 170 × 520

Équipement	
Poignée de transport confortable	■
Fixation possible	■
Tuyau flexible à longueur réglable	■
Avec préfiltre	■
Interrupteur ON/OFF intégré	■
Interrupteur marche / arrêt	■
Sélection facile de la hauteur d'enclenchement	oui
Interrupteur à flotteur	■
Accessoires d'arrosage	■

■ Standard.



Set prêt à être raccordé

- Set d'arrosage idéal pour les débutants grâce au set de flexible de jardin livré.



Interrupteur marche/arrêt intégré dans l'interrupteur à flotteur

- Pour un emploi pratique de la pompe directement sur le support.



Préfiltre intégré

- Protection de la pompe contre les impuretés pour une plus longue durée de vie et une plus grande fiabilité.

ACCESSOIRES POUR BP 1 BARREL SET 1.645-465.0



		Référence	Descriptif	
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel Standard 13/15/19 mm	1	2.645-201.0	Raccord universel au design ergonomique pour une prise en main aisée.	■
Raccord univ. Standard aquastop 13/15/19	2	2.645-202.0		■
RACCORDS ET LANCES				
Pistolet d'arrosage	3	2.645-265.0	Le pistolet d'arrosage idéal de la gamme d'entrée. Avec gâchette verrouillable pour un arrosage confortable du jardin. Raccord rapide et facile au tuyau d'arrosage.	■
Lance d'arrosage	4	2.645-264.0	Compact, pratique et facile à raccorder au tuyau d'arrosage : la lance d'arrosage idéale pour des tâches d'arrosage simples.	□
Pistolet multifonction	5	2.645-266.0	Le pistolet simple multifonction avec 3 formes d'arrosage : le jet douche, le jet à crayon et le jet à cône. Grâce à la gâchette verrouillable, ce pistolet est idéal pour un arrosage continu d'une multitude de plantes différentes.	□
Lance arrosage	6	2.645-267.0	Un arrosage facile selon la demande. Grâce à la lance arrosage avec réglage du débit d'eau, utilisable d'une seule main, avec 2 formes d'arrosage ajustables.	□
Pistolet d'arrosage Plus	7	2.645-268.0	Un arrosage dans le plus grand confort: le pistolet d'arrosage Plus peut être utilisé de façon tout à fait individuelle grâce à la poignée rotative. Idéal pour des tâches d'arrosage simples.	□
Pistolet d'arrosage Multifonctions Plus	8	2.645-269.0	Quatre formes d'arrosage, une poignée de confort rotative et une technologie membranaire pour une utilisation sans gouttes : le pistolet d'arrosage multifonction Plus est parfait pour des tâches d'arrosage complexes.	□
Pistolet en métal Premium	9	2.645-270.0	Le pistolet d'arrosage en métal extra robuste de haute qualité Premium a été développé pour un plaisir d'arrosage particulièrement durable, et se montre très maniable.	□
Pistolet multifonctions en métal Premium	10	2.645-271.0	Avec ce pistolet d'arrosage multifonctions de haute qualité produit en métal durable, vous pouvez arroser différentes plantes selon la demande. Le pistolet est équipé d'une poignée rotative et d'une tête d'arrosage ne laissant aucune goutte.	□
FLEXIBLES				
Set de raccordement NHP	11	2.645-399.0	Ensemble de tuyau pour nettoyeurs haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptateur de robinet G3/4, 1 x connecteur de tuyau et 1 x connecteur de tuyau avec Aqua Stop.	□
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	12	2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.