

BP 5.000 GARDEN SET PLUS

Livré avec tous les accessoires et tuyaux, la BP 5.000 Garden Set est idéale pour arroser au quotidien un petit jardin (300m²) à partir de sources d'eau alternatives.



Référence **1.645-711.0**

- Débit max. < 5000 l/h, hauteur de refoulement 40 m, pression max. 4 bars
- Pédale de démarrage pratique, poignée de transport ergonomique, raccord optimisé

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278915937
Puissance nominale à l'entrée	W	650
Débit max.	l/h	< 5000
Hauteur d'extraction	m	max. 40
Pression	bar	max. 4
Hauteur d'aspiration	m	8
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Filetage du raccord		G1
Câble d'alimentation	m	1,5
Voltage	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	7
Poids avec emballage	kg	11,7
Dimensions (L × l × H)	mm	372 × 186 × 231

Équipement

Raccordement optimisé	■
Raccord pour pompes G1	■
Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied	■
Trou de remplissage séparé	■
Valve de purge	■
Adaptateur de raccordement 2 voies pour pompes G 1	■
Kit de flexible d'aspiration incl.	■
Kit d'arrosage de jardin incl.	■
Poignée ergonomique	■
■ Standard.	



2+3
ANS
GARANTIE

3 ans de garantie
offerts en plus de la
garantie constructeur
de 2 ans.

Robustesse et longue durée de vie

- Kärcher offre une extension de garantie de 3 ans en plus de la garantie constructeur de 2 ans.



Interrupteur marche / arrêt actionnable au pied

- S'arrête et se met en marche facilement sans se baisser



Prêt à l'emploi

- Kit d'aspiration et set d'arrosage inclus

ACCESSOIRES POUR BP 5.000 GARDEN SET PLUS

1.645-711.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Suction kit, 3,5 m	1	2.997-110.0	Prêt à être raccordé et étanche au vide : Le kit d'aspiration comprend un tuyau d'aspiration de 3,5 m, un filtre d'aspiration, un clapet anti-retour et le principe d'étanchéité PerfectConnect. Idéal pour les pompes de jardin et l'approvisionnement en eau de service dans la maison.	■
Equipement d'aspiration, 7m	2	2.997-111.0	Kit d'aspiration idéal pour les pompes de jardin et l'approvisionnement en eau domestique. Comprend un tuyau d'aspiration de 7 m, prêt à être raccordé et étanche au vide, avec filtre d'aspiration, clapet anti-retour et principe d'étanchéité PerfectConnect.	□
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Raccord mâle / mâle G1 => G1	3	6.997-473.0	À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.	■
Raccord en T, 2 voies G1	4	6.997-474.0	À l'aide de cet élément de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau.	■
Adaptateur de robinet et tuyau d'arrosage	5	2.997-113.0	Le raccord permet de brancher les flexibles d'aspiration et tuyaux d'arrosage aux côtés aspiration et refoulement des pompes. Le principe PerfectConnect garantit une étanchéité fiable.	□
Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1	6	2.997-120.0	L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.	□
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	7	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	□
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	8	6.997-358.0	Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	□
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	9	6.997-340.0	Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	□
FILTRES				
Préfiltre pour pompe, large	10	2.997-210.0	Le préfiltre de pompe protège les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques contre les grosses particules de saleté ou le sable. Comprend le principe d'étanchéité PerfectConnect pour une étanchéité fiable.	□
Préfiltre pour pompe, petit	11	2.997-211.0	Petit préfiltre, grand effet : Le préfiltre de la pompe protège les pompes de jardin, les pompes de surpression électroniques et les pompes domestiques contre les grosses particules de saleté ou le sable. Avec le principe d'étanchéité PerfectConnect.	□
Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour 3/4" (19mm)	12	6.997-345.0	Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	□
Kit complet crépine Inox avec clapet anti-retour + adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm)	13	6.997-341.0	Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement au flexible d'aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de serrage.	□
DIVERS				
Sécurité manque d'eau	14	6.997-546.0	Sécurité contre la marche à sec EU III	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR BP 5.000 GARDEN SET PLUS

1.645-711.0



		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Pressostat électronique avec protection manque d'eau	15	6.997-549.0	Le manocontacteur électronique met en marche / arrête la pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flotteur met en marche et arrête la pompe automatiquement et évite ainsi la marche à sec.	☐
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	16	2.645-138.0	Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	■
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Embrayage de tuyau kit 1/2", 5/8" OPP	17	2.645-176.0		■
Nez de robinets G1 + réduction G3/4	18	2.645-007.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	■
RACCORDS ET LANCES				
Lance d'arrosage	19	2.645-264.0	Compact, pratique et facile à raccorder au tuyau d'arrosage : la lance d'arrosage idéale pour des tâches d'arrosage simples.	■

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ○ Détergents.