



Photo et textes non contractuels

EXPERT 250 SR DGDA

(Ref. 20114136)

Sciage sous lubrification d'acier
Usage régulier

Garantie :  

Informations produits :

- Coupes à gauche et à droite
- Archet en fonte aciérée
- Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban
- Guide ruban mobile antérieur réglable
- Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique
- Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
- Microrupteur et manomètre de tension ruban
- Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu
- Pupitre de commandes électriques et hydrauliques en façade
- Commandes très basse tension 24 V
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Carter ruban équipé d'un microrupteur positif
- Protection du moteur par disjoncteur thermique
- Moteur avec réducteur coaxial

Livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 500 mm

Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 180.00
- Largeur (cm) : 100.00
- Longueur (cm) : 185.00
- Poids net (Kg) : 306.00
- Puissance (kW) 0.59 / 1.1
- Alimentation (V) 400 V Tri
- Vitesse (m/min) 36 / 72
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 225
- Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 225
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 250 x 150
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 150
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 150
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 130 x 190
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 90
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 90
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 95 x 90
- Ouverture d'étau (mm) 250
- Hauteur de travail (mm) 930
- Ruban (mm) 2470 x 27 x 0.9
- Capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle 45 x 160
- Capacité de coupes (mm) à 45° D en rond 140
- Capacité de coupes (mm) à 45° D en carré 115