



Photo et textes non contractuels

PRECICUT 350 PLUS

(Ref. 20116000)

Découpe électrique à sec ou à eau de carrelage et matériaux
Usage régulier

Garantie :  

Informations produits :

Machine destinée à la coupe de précision de matériaux de gros oeuvre pour le bâtiment
Machine avec table mobile
Montage de disques diamant en diamètres 300 ou 350 mm
Refroidissement du disque sur les deux faces
Tête réglable en hauteur et inclinable pour coupes en biseau
Règle d'appui avec butée de coupe orientable
Circuit de refroidissement du disque avec pompe électrique à débit réglable par robinet pour assurer un meilleur rendement
Chariot à galets se déplaçant sur rails indépendants du bâti
Dispositif anti-renversement du chariot
Bâti en aluminium
Pieds repliables sous le bâti
Roues de transport et de déplacement de la machine
Livrée sans câble d'alimentation

Livrée avec:

Prise femelle monophasée (sans câble d'alimentation)
Clé de montage disque
Axe de blocage disque
Clé plate 13 mm
Livrée SANS disque diamant

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 122.00
Largeur (cm) : 84.00
Longueur (cm) : 140.00
Poids net (Kg) : 81.00
Puissance (W) 2200
Alimentation (V) 230 V mono
Vitesse de rotation (tr/min) 2800
Diamètre disque (mm) 300 / 350
Alésage disque (mm) 25,4
Capacités de coupes (mm) 90° Longueur 630
Capacités de coupes (mm) 90° Hauteur 100
Capacités de coupes (mm) 45° G Longueur 630
Capacités de coupes (mm) 45° G Hauteur 60
Bac à eau (l) 45
Epaisseur carreaux (mm) 20