



Photo et textes non contractuels

PRECICUT 230

(Ref. 20116014)

Découpe électrique à sec ou à eau de carrelage

Usage régulier

Garantie :  

Informations produits :

Machine sur potence pour la coupe de précision des carrelages de grande
s dimensions jusqu'à 920 mm
Tête de coupe à roulements montée sur glissière avec dispositif d'inclinais
on pour les coupes en biseau (45°)
Profondeur de coupe réglable
Règle d'appui avec butée de coupe orientable jusqu'à 45°
Extension latérale intégrée pour une meilleure stabilité des grands carrea
ux
Circuit de refroidissement du disque avec pompe à eau
Pieds repliables facilitant le transport
Bâti équipé de roues de transport pour faciliter le déplacement
Interrupteur équipé d'une bobine à manque de tension

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 117.70
Largeur (cm) : 52.50
Longueur (cm) : 147.50
Poids net (Kg) : 45.54
Puissance (W) 1200
Alimentation (V) 230 V mono
Vitesse de rotation (tr/min) 2950
Diamètre disque (mm) 230
Alésage disque (mm) 25,4
Capacités de coupes (mm) 90° Longueur 920
Capacités de coupes (mm) 90° Hauteur 46
Capacités de coupes (mm) 45° G Longueur 920
Capacités de coupes (mm) 45° G Hauteur 34
Bac à eau (l) 40
Epaisseur carreaux (mm) 16

Livrée avec un disque diamant ULTRA CERAM-E 230