



ULTRA ST 1200i

(Ref. 20116700)

Découpe électrique à eau de carrelage
Usage très intensif

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Scie de table 100% inox, grande durabilité en utilisation quotidienne intensive
Scie à eau de chantier très résistante à la corrosion et aux intempéries grâce à sa structure en acier inoxydable. Extrêmement durable, robuste et précise.
Conçue pour la coupe de tous les matériaux de décoration, carrelages, grès cérame, dalle de béton, dalles, pierres, marbre, granit.
Moteur haute qualité avec grandes flasques de serrage de disque Ø 110 mm assurant une rigidité maximum durant la coupe
Machine sur potence pour la coupe de précision des carrelages de grandes dimensions jusqu'à 1200 mm
Tête de coupe à roulements montée sur potence avec dispositif d'inclinaison pour les coupes en biseau jusqu'à 45°
Profondeur de coupe réglable
Règle d'appui avec butée de coupe orientable jusqu'à 45°
Prévue pour fixer jusqu'à 4 extensions latérales en option, pour une meilleure stabilité des grands carreaux
Circuit de refroidissement du disque avec pompe à eau, avec vanne de réglage de débit
Bac de pompe à eau déporté pour faciliter la vidange et le nettoyage
Le bac à eau, en acier inoxydable, est entièrement soudé à des renforts structuraux qui assurent une grande résistance à la torsion et flexion. La vidange du bac à eau se fait au moyen de l'enlèvement du bouchon
Facilité de nettoyage du bac à eau grâce aux plateaux amovibles à ouverture papillon
Vérrouillage automatique des pieds en position haute sans risque de retour
Pieds repliables facilitant le transport
Bâti équipé de roues de transport pour faciliter le déplacement
Roues de transport avec jante acier sur roulement à billes
Interrupteur équipé d'une bobine à manque de tension
Fabrication locale département 41.

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 130.00
Largeur (cm) : 70.00
Longueur (cm) : 180.00
Poids net (Kg) : 100.00
Puissance (W) 1500
Alimentation (V) 230 V mono
Vitesse de rotation (tr/min) 2800
Diamètre disque (mm) 250
Alésage disque (mm) 25.4
Capacités de coupes (mm) 90° Longueur 1215
Capacités de coupes (mm) 90° Hauteur 60
Capacités de coupes (mm) 45° G Longueur 1215
Capacités de coupes (mm) 45° G Hauteur 40
Bac à eau (l) 10
Epaisseur carreaux (mm) 30
Course du disque (mm) 1280
Capacité de coupes (mm) 90° Hauteur 2 coupes 96

Livré avec :

- un disque diamant ULTRA CERAM-E 250
- une extension latérale
- deux clés de service