



Photo et textes non contractuels

JET 15 i

(Ref. 20402040)

Aspiration d'eau et poussières

Usage très intensif

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  3 ans 

Informations produits :

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
Filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PTFE résistant à l'eau
Accessoires métalliques et tubes inox
Base renforcée par fibres de carbone
Rangement accessoires intégrés dans la base
Large base à 2 roues + 2 roulettes pour une stabilité optimisée
Flexible armé anti-écrasement
Moteur 1450 W à haut rendement, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une deuxième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)
Hautes performances d'aspiration en dépression et en débit
Plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre
Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 32 mm
- Flexible Ø 32 mm, longueur 2,2 m
- Suceur à liquide de 400 mm
- Suceur mixte de 270 mm
- Brosse ronde
- Suceur plat
- Suceur capitonnage
- Filtre cartouche PTFE classe M

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 60.00
Largeur (cm) : 42.50
Longueur (cm) : 46.00
Poids net (Kg) : 13.18
Indice de réparabilité 8,4/10
Puissance (W) 1450
Alimentation (V) 230 V Mono
Cuve Inox
Capacité de cuve (l) 20
Dépression (Kpa) 26,7
Débit (l/min) 4 200
Niveau sonore (dBA) 74
Atex Zone 22 Non
Diamètre accessoires (mm) 32
Décolmatage Oui
Homologué Classe M Non
Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M
Prise synchro Non
Longueur de câble (m) 7
Volume de cuve (L) 23