



XC 70

(Ref. 20405006)

Aspiration d'eau, poussières et poussières explosibles
Usage intensif spécifique

Norme : EN 60335-2-69, Classe M, ATEX Zone 22

Garantie :  3 ans 

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Aspirateur eau et poussières
Aspirateur homologué ATEX zone 22 version poussières
Aspirateur homologué Classe M
Équipé d'une prise pour alimentation simultanée d'une machine électroportative hors zone ATEX
Équipé d'un filtre classe M en feutre PET : faible adhérence aux poussières et nettoyage facile
Flexible armé anti-écrasement
Chariot à 4 roues et roulettes pivotantes équipées d'un frein avec cuve basculante facilitant la vidange de liquides et équipée d'un bouchon
Moteur conçu pour des utilisations intensives continues, équipé d'un système "EC DRIVE" (sans charbon, régulation automatique pour une puissance plus précise) avec un régulateur de vitesse électronique évitant l'effet ventouse sur un accessoire et un démarrage moteur en douceur
Équipé de brides et d'accessoires antistatiques
Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7,5 m
Avertisseur par signal sonore de la baisse d'aspiration

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 97.00
Largeur (cm) : 60.50
Longueur (cm) : 58.00
Poids net (Kg) : 38.30
Puissance (W) 1500
Alimentation (V) 230 V Mono
Cuve Inox
Capacité de cuve (l) 70
Dépression (Kpa) 23
Débit (l/min) 3 600
Niveau sonore (dBA) 64
Atex Zone 22 Oui
Diamètre accessoires (mm) 36
Décolmatage non
Homologué Classe M Oui
Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M
Prise synchro Oui
Longueur de câble (m) 7,5
Volume de cuve (L) 77

Accessoires livrés de série :

- tube coudé de 480 mm
- tube droit de 950 mm
- suceur à roulettes eau et poussières de 450 mm
- support à accessoires
- brosse rectangle de 230 mm
- suceur plat de 300 mm
- flexible Ø 36 mm, longueur 4000 mm
- sac papier
- sac plastique d'évacuation + sac d'élimination du filtre cartouche
- surfiltre