

XC 30 L

(Ref. 20405030)

Aspiration d'eau, poussières et poussières de bois
Usage intensif spécifique

Norme : EN 60335-2-69, Classe L

Garantie :  3 ans 



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Aspiration eau et poussières fines ou colmatantes sans sac
Système de décolmatage automatique, le filtre est décolmaté automatiquement par impulsion d'air, avec cycles de 0,2 sec. toutes les 15 sec., sans interruption d'aspiration
Système de décolmatage déconnectable
Équipé d'une prise électrique pour démarrage synchronisé par outil électroportatif 100 à 2400 W
Filtre principal en PTFE : faible adhérence aux poussières, imputrescible et lavable

Pré-équipé pour adaptateur support Boxx de rangement, Sortimo ou Systainer (en option)
Support accessoires
Support câble d'alimentation
Flexible armé anti-écrasement
Transportable facilement (faible poids et dimensions réduites) avec cuve équipée de 2 roues +2 roulettes métalliques pivotantes avec frein
Démarrage du moteur en douceur avec un variateur de vitesse électronique
Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
Câble d'alimentation en néoprène H05 RR-F 3G 1,5 longueur 7,5 m
Antistatique

Accessoires livrés de série :

- tube inox coudé 400 mm
- tubes inox droits 3 x 350 mm
- flexible Ø 36 mm, longueur 3 m
- suceur à eau et poussières 300 mm
- suceur plat 200 mm
- filtre principal plat PTFE Classe M
- adaptateur pour outil électroportatif

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 52.50
Largeur (cm) : 38.00
Longueur (cm) : 55.00
Poids net (Kg) : 17.60
Indice de réparabilité 8,9/10
Puissance (W) 1400
Alimentation (V) 230 V Mono
Cuve Polypropylène
Capacité de cuve (l) 19.5
Dépression (Kpa) 25
Débit (l/min) 4500
Niveau sonore (dBA) 60
Atex Zone 22 Non
Diamètre accessoires (mm) 36
Décolmatage automatique
Homologué Classe M Non
Filtre aspirateur Plat PTFE Classe M
Prise synchro Oui
Longueur de câble (m) 7,5
Volume de cuve (L) 30