



Photo et textes non contractuels

## 16 FV

(Ref. 20502079)

Perçage, fraisage à sec des métaux, matières plastiques et bois  
**Usage régulier**

Garantie :  

### Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte aciérée  
Colonne à queue d'aronde  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Colonne inclinable à gauche et à droite  
Ecran polycarbonate asservi  
Table à mouvements croisés  
Rainurage de table  
Variateur de vitesse électronique  
Moteur à haut rendement « BRUSHLESS »

#### Livré avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Etau à serrage rapide 100 mm et jeu de brides

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 72.00  
Largeur (cm) : 60.00  
Longueur (cm) : 57.00  
Poids net (Kg) : 71.00  
Puissance (kW) 0.5  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Vitesse de broche (tr/mn) 100 : 2500  
Capacité de perçage maxi (mm) 16  
Capacité de fraisage (mm) 35  
Cône morse CM3  
Course de broche (mm) 180  
Nombre de vitesses Variable  
d: distance broche colonne (mm) 165  
f: distance broche table (mm) 90 à 270  
Dimension de table (mm) 460 x 120  
Entraxe rainurage table (mm) 35  
Eclairage Non  
Ecran Asservi Oui  
Table-étau réversible Non  
Arrosage Non  
Course transversale / longitudinale (mm) 135 x 460  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente Oui  
Taraudage semi-automatique Non  
Table à mouvements croisés Oui