



PRO 40 PC

(Ref. 20502090)

Perçage des métaux, matières plastiques et bois

Usage intensif

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte aciérée
Transmission silencieuse par courroies Poly V avec réglages de la tension
Fonctionnement très silencieux
Table mécanicien
Rotation à 360° de la table autour de la colonne
Broche montée sur roulements à billes
Broche filetée avec collier de fixation du mandrin
Retour de la broche réglable par ressort de rappel
Butée de profondeur de perçage
Colonne en acier
Grande stabilité de la machine
Commandes très basse tension 24 V
Arrêt coup de poing à accrochage
Microrupteur de sécurité du capot poulies
Ecran polycarbonate asservi
Déplacement de la table par crémaillère

Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 176.00
Largeur (cm) : 56.00
Longueur (cm) : 85.00
Poids net (Kg) : 200.00
Puissance (kW) 1.1
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse de broche (tr/mn) 200 - 2250
Capacité de perçage maxi (mm) 40
Cône morse CM4
Diam colonne (mm) 98
Course de broche (mm) 130
Nombre de vitesses 5
d: distance broche colonne (mm) 245
e: distance broche base (mm) 1185
f: distance broche table (mm) 840
Dimension de table (mm) 410 x 380
Entraxe rainurage table (mm) 185
Eclairage Non
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Largeur de mors (mm) 150
Hauteur de mors (mm) 25
Ouverture (mm) 140
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non