



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Assortiment de 4 types de lames utilisés dans le bois et le métal

Matériaux

3 lames Pro CV pour coupe rapide dans le bois

3 lames Standard CV pour coupe fine dans le bois et les matières plastiques

2 lames Standard CV pour chantournage et coupe rapide dans le bois

2 lames Standard HSS pour coupe de tôle métallique

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.10

Largeur (cm) : 0.80

Longueur (cm) : 10.00

Poids net (Kg) : 0.10

Format Coffret

Pour machine Scie sauteuse

Attache T

Contenu du coffret Pro CV; Standard CV ondulé; Standard CV avoyé; Standard HSS

Longueur totale PRO CV (mm) 100

Longueur utile PRO CV (mm) 75

Pas PRO CV (mm) 4

Epaisseur de coupe PRO CV (mm) 8 à 60

Denture PRO CV (mm) Rectifiée croisée avoyée

Longueur totale Standard CV ondulé (mm) 100

Longueur utile Standard CV ondulé (mm) 75

Pas Standard CV ondulé (mm) 2

Epaisseur de coupe Standard CV ondulé (mm) 4 à 50

Denture Standard CV ondulé (mm) fraisée ondulée

Longueur totale Standard CV avoyé (mm) 100

Longueur utile Standard CD avoyé (mm) 75

Adaptable sur machine Black & Decker, Skil, Ryobi, Kress, Stayer

Pas Longueur utile Standard CV avoyé (mm) 3

Epaisseur de coupe Standard CV avoyé (mm) 5 à 60

Denture Standard CV avoyé (mm) fraisée avoyée

Longueur total standard HSS (mm) 75

Longueur utile Standard HSS (mm) 50

Pas Standard HSS (mm) 1,2

Epaisseur de coupe Standard HSS (mm) 1.5 à 3

Denture Standard HSS (mm) fraisée ondulée