FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 17/4/2026

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire carbure



Photo et textes non contractuels

SILERGIE I

(Ref. 901077)

Tronçonnage de planches épaisses, madriers, bois durs et tendres, agglomérés, panneaux bruts ou plaqués d'une face, isolants
Usage intensif

Norme : EN847-1

Informations produits :

Lame carbure pour la coupe très rapide en long et en travers, en atelier o u sur chantier
Matériaux
Planches épaisses, madriers, bois durs et tendres, agglomérés, panneaux bruts ou plaqués d'une face, isolants

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.30
Largeur (cm) : 25.00
Longueur (cm) : 25.00
Poids net (Kg) : 0.80
Pour machine machine portative
Diamètre (mm) 250
Epaisseur de dent (mm) 2,8
Alésage (mm) 30
Nombre de dents 34 nég.
Denture Denture alternée positive
Vitesse max (tr/min) 5400
Trous d'ergot 2/10/60
Epaisseur du centre acier (mm) 2.2
Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16
Coupes Débit

SIDAMO - ZI des Gailletrous - 41260 La Chaussée St Victor
Tél : +33 (0)2 54 90 28 28 - Fax : 08 97 65 65 10 - Mail : sidamo@sidamo.com - Service utilisateur / Tél : 02 54 74 02 16