

## NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I

L'aspirateur eau et poussières NT 55/2 Tact<sup>2</sup> Me I allie puissance d'aspiration et manipulation simplifiée. Il est idéal pour des applications eau et poussières dans l'industrie.



### Référence

**1.667-237.0**

#### Caractéristiques techniques

Code EAN	4039784538092	
Nombre de phases	Ph	1
Voltage	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	55
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	10
Niveau sonore	dB (A)	73
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	43
Poids avec emballage	kg	51,7
Dimensions (L x l x H)	mm	710 x 570 x 1070

#### Equipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	4
Type de flexible d'aspiration		électro-conducteur
Coude		électro-conducteur
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	550
Matériau des tubes d'aspiration		Acier inoxydable
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Préparation antistatique		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact <sup>2</sup>
Guidon de transport		■
Classe de protection		I
Roulette avec frein		■

■ Standard.

**Mécanisme réglable**

- Cuve facile à lever et baisser
- Seule la cuve est enlevée pour être vidée. Le dispositif et le châssis restent en place.

**Réel aspirateur eau et poussières**

- Lors de l'aspiration de liquides, l'appareil s'éteint automatiquement si le niveau de remplissage maximum est atteint, grâce à un contrôle automatique du niveau de remplissage.

**Cuve mobile en acier inoxydable**

- La cuve peut être facilement retirée du châssis pour la vidange.

**ACCESSOIRES POUR NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I****1.667-237.0**

	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE PLISSÉ PLAT</b>			
<b>Filtre plissé plat papier</b>			<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre plissé plat	1   6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude conducteur électrique emballé NW40	3   2.889-172.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Coude plastique DN 35	4   5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	<input type="checkbox"/>
	5   5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Coude plastique DN 40	6   5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Coude, métal</b>			
Coude métallisé, DN 35	7   6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Coude, acier inoxydable DN 35	8   6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Coude métallisé, DN 40	9   6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Coude DN 40, acier inoxydable	10   6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour sols</b>			
Buse de sol emballé NW40 360mm	11   2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm	12   2.889-173.0	Suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35 pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur : 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW40	13   2.889-174.0		<input type="checkbox"/>
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	14   6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I****1.667-237.0**

		Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Buse polyvalente, humide/sec	15	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	16	6.906-384.0	35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à fentes</b>				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	17	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Buse pour fentes emballé NW35	18	2.889-130.0		<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	19	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	20	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses polyvalentes</b>				
Brosse polyvalente	21	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	22	6.900-952.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
	23	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	24	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	25	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs tubes</b>				
SUCEUR TUVAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	26	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUVAUX D200MM DN35	27	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	28	2.889-194.0		<input checked="" type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I****1.667-237.0**

	Référence	Descriptif	
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>			
Tube d'aspiration, DN 35	29   6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 40	30   6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	31   6.906-531.0		<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	32   2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	33   6.900-514.0	Métallisé, chromé	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	34   2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	35   2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	36   2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	37   2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	38   2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	39   2.889-142.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	40   2.889-146.0		<input type="checkbox"/>
<b>Raccord de flexible</b>			
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	41   6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	42   6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I****1.667-237.0**

	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)</b>			
Flexible d'extension, système à clips C-32 mm 2,5 m	43	6.906-237.0	Pour tous les flexibles C 32 et C 35.
Kit de réparation, C 40	44	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	45	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40.
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	46	4.440-678.0	Avec coudes, C DN 40.
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	47	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	48	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.
Flexible aspiration (système à clips)	49	6.906-714.0	Avec raccordement à baïonnette et à clip
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	50	4.440-728.0	Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.
Flexible aspiration (système à clips)	51	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.
Flexible d'aspiration C40 10m	52	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique, électro-conducteur
<b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>			
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	53	4.440-263.0	Plastique.
	54	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures.
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	55	4.440-463.0	Plastique. 10m.
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	56	4.440-466.0	10 m. Électroconducteur, plastique.

 Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I****1.667-237.0**

		Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>				
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	57	4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	58	4.440-264.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	59	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	60	4.440-467.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	61	4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	62	4.440-616.0	Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en fibre de verre	63	6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour aspirateurs eau et poussières. Conçu à partir d'un matériau haut de gamme en fibre de verre, il est adapté à l'aspiration des poussières nocives de classe H, des gros déchets et des liquides.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre tissu</b>				
Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	64	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Kit adaptateur en Y</b>				
Kit d'adaptation, raccord en Y	65	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électronique</b>				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	66	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	67	5.407-006.0		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 35	68	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électronique.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	69	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électronique.	<input type="checkbox"/>
	70	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électronique.	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I****1.667-237.0**

	Référence	Descriptif	
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip</b>			
Manchon pour outil C35EL	71   5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	72   5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	73   5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>			
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	74   5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	75   5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	76   6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	77   6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon réducteur</b>			
Manchon réducteur C-40 mm	78   5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur 40 mm	79   6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	80   5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	81   6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit manchon réducteur/élargisseur</b>			
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	82   2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>			
Kit nettoyage professionnel DN40	83   2.637-353.0	Kit nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	84   2.863-026.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I****1.667-237.0**

85

86

87

		Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESOIRES NT</b>				
Raccord adaptateur électroconducteur	85	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
Câble de rallonge	86	6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>
<b>AIDES AU VIDAGE</b>				
<b>Sacs de vidage</b>				
Sac d'élimination PE 510 mm 100 l	87	6.904-348.0	Sac à déchets PE, 20 unités 60-100 l, pour l'élimination des matières aspirées sans poussières.	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.