

NT 75/1 TACT ME TE H

L'aspirateur eau et poussières NT 75/1 Tact Me Te H est destiné à l'aspiration de poussières de classe H nocives pour la santé. Efficacité de filtration garantie de 99,995 %. Il est équipé d'une cuve en inox et d'une prise d'asservissement pour outil électroportatif.



Made in Europe



Référence

1.667-294.0

- Cuve de 75 litres en acier inoxydable, système antistatique, classe de poussières H, guidon de transport
- Décolmatage automatique du filtre par capteur, certifié pour les poussières d'amiante (norme TRGS 519), prise d'asservissement pour outil électroportatif
- Accessoires électro-conducteurs; suceur fentes, filtre plissé plat HEPA 14 (H14)

Caractéristiques techniques

Code EAN	4039784727311	
Voltage	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	75
Puissance absorbée	W	max. 1000
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	10
Matériau du câble électrique		Caoutchouc
Niveau sonore	dB (A)	67
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	24,6
Dimensions (L x l x H)	mm	640 x 540 x 925

Equipement

Sac filtrant de sécurité	Pièce(s)	1
Longueur du flexible d'aspiration	m	2,5
Type de flexible d'aspiration		avec coude (électro-conducteur)
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	505
Matériau des tubes d'aspiration		Acier chromé
Matériau du sac filtrant		Papier
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Raccord pour outil électroportatif		■
Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		HEPA-14 (H14)
Guidon de transport		■
Classe de protection		I
Roulette avec frein		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins
Classe de poussières		H
Matériau de la cuve		Acier inoxydable

■ Standard.



Décolmatage du filtre commandé par capteur Tact

- Garantit une puissance d'aspiration maximum et une filtration efficace.
- Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins.
- Émissions sonores minimisées.



Conforme aux exigences de certification de la classe de poussière H, et une certification supplémentaire pour l'amiante, conformément à la norme TRGS 519.

- En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour l'aspiration de poussières contenant de l'amiante.



Sélection du diamètre du flexible d'aspiration

- Le diamètre du flexible d'aspiration peut être réglé sur le bouton de commande.

ACCESOIRES POUR NT 75/1 TACT ME TE H

1.667-294.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en fibre de verre	1	6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour aspirateurs eau et poussières. Conçu à partir d'un matériau haut de gamme en fibre de verre, il est adapté à l'aspiration des poussières nocives de classe H, des gros déchets et des liquides.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sac filtrant pour liquides				
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	2	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut				
Sac filtrant de sécurité, 5 Pièce(s), NT 75/1	3	6.904-420.0	Pour vidange sans poussières (ou presque) en association avec la cuve 4.070-908.0, certifié BIA-C pour la classe de poussières M, avec sac filtrant déchets, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	4	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	<input type="checkbox"/>
Filtre à membrane, NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 75, NT 361, NT 561, NT 611, Xpert NT 360	5	6.904-212.0	Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	<input type="checkbox"/>
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé gris basalte DN35	6	6.907-409.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	7	6.906-511.0	Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	8	6.906-384.0	35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes emballé NW35	9	2.889-130.0		<input checked="" type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	10	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	<input type="checkbox"/>
SUCEUR pour FENTE DN 3	11	6.906-240.0	35 mm 250 mm Plastique.	<input type="checkbox"/>
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	12	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	13	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	14	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 75/1 TACT ME TE H

1.667-294.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°			
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	15	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.
Suceurs tubes			
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	16	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	17	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm
Pinceau d'aspiration			
Pinceau d'aspiration DN35	18	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants
Suceurs turbo			
Buse de sol TURBO DN 35/32	19	2.860-277.0	
Buse à coussins TURBO	20	2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, métal			
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	21	6.900-514.0	Métallisé, chromé
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)			
Flexible d'aspiration	22	4.440-653.0	Avec coudes, électroconducteurs, C DN 30.2.5 m.
Kit de réparation, C 35	23	2.639-682.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 2,5 m	24	6.906-275.0	Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	25	6.906-500.0	Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur
Raccord de flexible			
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	26	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip			
Manchon pour outil C35EL	27	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	28	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 75/1 TACT ME TE H

1.667-294.0



	Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip			
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	29	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	30	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.
Raccord cône NW40	31	5.407-006.0	
Manchon de raccordement C-DN 35	32	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable			
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	33	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	34	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.
	35	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.
Élargisseur (tube -> suceur)			
Unité d'extension DN 35 à 40	36	6.902-084.0	De DN 40 à DN 35, plastique.
Manchon réducteur			
Réducteur de DN 35 à DN 32.	37	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.
Kit manchon réducteur/élargisseur			
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	38	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.
JEUX DE SUCEURS			
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles avec du textile, brosse d'aspiration, DN 35	39	2.860-116.0	Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.
COUDES			
Coude, métal			
Coude, acier inoxydable DN 35	40	6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.
AUTRES ACCESOIRES BR / BD			
Divers			
Câble de rallonge	41	6.647-022.0	20 m.

■ Standard. Accessoires optionnels.