

Fiche technique du produit

9037 N-2

EAN-No. 4000896205578



Longueur : 296,6 mm



- Pneumatique / hydraulique
Approprié pour les rivets en acier inoxydables jusqu'à 6,4 mm
- Pour le rivetage professionnel en fonctionnement en continu. Pour les rivets en acier, en acier inoxydable, en aluminium et en cuivre jusqu'à 6,4 mm
- Approprié aux rivets de : 3,0 · 3,2 · 4,0 · 4,8 · 5,0 · 6,0 et 6,4 mm
- 5 embouchures (une prémontée)
- Taille de filetage des embouchures : M10 x 1,25
- Amplitude de course : 15,8 mm
- Puissance élevée : 14700 N
- Particulièrement peu bruyant
- Cardan pour une utilisation flexible
- Gabarit pour rivet et embouchure dans la partie inférieure du pistolet pour rivetage
- Rangement des différentes embouchures dans la partie inférieure du pistolet pour rivetage
- Remplissage d'huile facile grâce au design spécial du pistolet pour rivetage
- Avec kit de maintenance pour le contrôle de l'huile (montée en pression par huile)
- Quantité d'air nécessaire : 2,64 l / course
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Poignée isolée contre le froid
- Dimensions: 296.6 mm
- Poids net (kg): 2,11 kg

Numéro d'article

9037 N-2

Poignée

Poignée isolée contre le froid