



19248-510 Short long

Coupe femme DIAMOND - ULTIMATE STRETCH - hydrofuge - convient au lavage industriel
MASCOT® ACCELERATE SAFE

14	17	222
----	----	-----

C34	C36	C38	C40	C42	C44	C46
C48	C50	C52	C54	C56		

Matériau principal / Matériau supérieur

83% polyester recyclé/17% élastofine
205 g/m²



- La coupe Diamond est spécialement conçue pour les femmes ayant une différence de plus de 20 centimètres entre leur tour de taille et tour de hanche.
- Le matériau stretch s'étire dans toutes les directions pour offrir une liberté de mouvement unique sans serrer ni gêner.
- Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge combine un poids léger et une durabilité très élevée.
- Le produit est résistant au lavage industriel.
- Poche mètre-pliant avec renforts en Kevlar® - particulièrement résistantes aux objets pointus et contendants

Technique

Coupe femme DIAMOND. Tissu fluorescent avec bandes rétroréfléchissantes. Le polyester est conçu à partir de matières recyclées. Offre une finition hydrofuge. Poids léger. Tissu ultimate stretch grande légèreté et forte résistance à l'usure. Coutures doubles sur les jambes et dans l'entrejambe. Fermeture bouton dissimulée. Fermeture zippée. Passants de ceinture. Poches latérales. Compatible avec les poches flottantes 19450-126, qui se fixent par boutons. Poches arrière renforcées. Porte-marteau caché du côté droit. Poche mètre pliant renforcée en Kevlar®. Poches à rabat à l'avant des cuisses. Poche cuisse avec poche pour téléphone doublée, bouton-pression caché et porte-badger intégré. Porte-badger amovible. Sans effets d'impression.

Utilisateur



ULTIMATE STRETCH. Rétrécissement max. 2%. Ce produit est certifié pour conserver ses propriétés avec jusqu'à 50 lavages domestiques ou ≥ 25 lavages industriels.

Catégorie de lavage industriel B1

Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 1 (C34-C38)
- EN ISO 20471 - classe 2 (C40-C56)
- Hi-Vis groupe X
- ProWash®

Logo

Ce produit étant conçu en tissu stretch, il est nécessaire d'utiliser un transfert de type étirable en cas d'application de logo. Nous vous conseillons de choisir un transfert qui peut s'appliquer avec une chaleur maximale de 145 degrés afin de préserver l'impression sur le produit. N'oubliez pas de consulter les instructions de lavage sur le transfert choisi avant de laver le produit.

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : (C34-C38) 0,3300 m², (C40-C56) 0,0400m². Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Au-dessus de poche avant

gauche. Max 11x6 cm/4.3x2.3 pouces

- Logo sur vêtement de travail. Au-dessus de poche avant droite. Max 11x6 cm/4.3x2.3 pouces
- Logo sur vêtement de travail stretch. Poche arrière gauche. Max 11X4 cm/4.3x1.5 pouces
- Logo sur vêtement de travail stretch. Poche arrière droite. Max 11X4 cm/4.3x1.5 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord