

## **EARTHMAX SR 33 - Spécifications techniques**



### **Description**

Earthmax SR 33 est un pneu radial pour véhicules polyvalents. Le dessin particulier à blocs a été conçu pour assurer une excellente traction sur les surfaces molles, sablonneuses ou boueuses. Earthmax SR 33 offre une excellente stabilité ainsi que des propriétés d'auto-nettoyage exceptionnelles. La carcasse All Steel (Tout Acier) se distingue de par une excellente durabilité et une grande résistance aux coupures et crevaisons.

### **UM**

International Standard

### **Construction**

RADIAL

### **Machinery**

Industriel: Véhicule universel

|           |             |
|-----------|-------------|
| Version   | STANDARD    |
| Type      | TL          |
| Tyre Size | 335/80 R 20 |
| LI/SS     | 150 K       |

### **Dimensions International Standard**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Overall Width (mm)         | 335             |
| Overall Diameter (mm)      | 1047            |
| Static Loaded Radius (mm)  | 490             |
| Rolling Circumference (mm) | 3213            |
| Rim Rec                    | 11.00           |
| ECE                        | E11-54R-0016679 |

### **Load capacity (Kg)**

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 6.50 |
| 110        | 3350 |

