

## B 150 R BP PACK+170AH AGM+R85

Équipée de série d'une puissante batterie de 170 Ah et d'un chargeur intégré : notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R. Avec une tête de brossage à rouleaux de 85 cm.



### Référence

1.246-157.0

- 150 l d'eau propre/sale, tête de brossage à rouleaux de 85 cm, stand-on, vitesse de 8 km/h
- Batterie AGM de 170 Ah sans entretien, autonomie max. de 2,5 h, max. 6800 m²/h
- Dosage en fonction de la vitesse, freinage dans les virages, nombreuses options

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529079565
Type d'entraînement		Batterie
Avancement par traction		Électrique
Largeur de travail, brosses	mm	850
Largeur de travail en aspiration	mm	1180 - 1180
Réservoir eau propre / eau sale	l	150 / 150
Rendement surfacique théorique	m²/h	6800
Rendement surfacique pratique	m²/h	4760
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	V / Ah	36 / 170
Autonomie de la batterie	h	max. 3,5
Temps de charge de la batterie	h	env. 7
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h	8
Franchissement de déclivités	%	10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180 - 1300
Pression des brosses sur le sol	kg	94
Rayon de braquage	cm	181
Consommation d'eau	l/min	max. 7
Niveau sonore	dB (A)	67
Puissance absorbée	W	jusqu'à 2600
Poids total autorisé	kg	957
Poids sans accessoires	kg	218

### Équipement

Brosses-rouleaux	Pièce(s)	2
Auto-Fill		■
Traction puissante		■
Batterie		■
Chargeur intégré		■
Arrêt automatique de l'eau		■
Frein de stationnement		■
Dispositif de prébalayage intégré		■
Électrovanne		■
Suceur d'aspiration coudé		■
Système à deux réservoirs		■
Indicateur du niveau d'eau		Via pression de l'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression		■
Feux de jour standard		■
Type de lèvres d'aspiration		Linatex®
Pare-chocs robuste		■
Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement		■
Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte Kärcher		■
Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance		■

Dimensions (L x l x H) mm 1700 x 909 x 1420

Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés

Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit

Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.

Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité

Interrupteur flotteur électrique et mécanique

Sélecteur de commande

Easy Operation

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



## Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

## Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.

## Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

## ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK+170AH AGM+R85 1.246-157.0



		Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>				
Balai rotatif rouge pour remplacement R8, professionnelle, rouge, 800 mm	1	4.035-606.0		■
Balai rotatif orange - R85, relief, orange, 800 mm	2	6.907-734.0		□
Balai rotatif vert - R85, dur, vert, 800 mm	3	6.907-735.0		□
Balai rotatif noir - R85, très dur, Noir, 800 mm	4	6.907-736.0		□
Balai rotatif blanc - R85, Doux, Blanc, 800 mm	5	6.907-772.0		□
<b>TÊTES DE BROSSES</b>				
Tête de brosse R85	6	2.763-048.0		■
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>				
Kit retroussement	7	4.037-166.0		■
Kit retroussement résistant à l'huile	8	4.037-167.0		□
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>				
<b>Suceur d'aspiration complet</b>				
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm	9	4.778-009.0		■
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>				
Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0		■
Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm	11	4.039-363.0		□
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
Couvercle complet	12	4.035-512.0		■
Clé KIK, jaune	13	5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	■
Clé KIK, grise	14	5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK+170AH AGM+R85 1.246-157.0



		Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
Couvercle système de rinçage de réservoir	15	4.035-513.0		<input type="checkbox"/>
Clés blanches KIK	16	4.035-076.0		<input type="checkbox"/>
Kit RFID Schlusssel gelb	17	4.035-408.0		<input type="checkbox"/>
Cle kit blanc KIK	18	4.035-064.0		<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires Home Base</b>				
Adaptateur Homebase	19	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit Homebase Mop	20	4.035-514.0		<input type="checkbox"/>
Kit	21	4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crocher	22	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support balai mop	23	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	24	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	25	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Système de nettoyage manuel	26	4.035-515.0	Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	<input type="checkbox"/>
<b>Roues/pneus</b>				
Pneus bleu moteur	27	6.435-810.0		<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>				
Station de dosage du détergent DS 3	28	2.641-811.0	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.    □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK+170AH AGM+R85 1.246-157.0



		Référence	Descriptif	
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>				
<b>Axe pour pad rouleau</b>				
Tambour pad - R85, 800 mm	29	4.762-628.0		<input type="checkbox"/>
<b>Pads rouleau</b>				
Pad rouleau, professionnelle, rouge	30	6.369-456.0	rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe.	<input type="checkbox"/>
Pad rouleau, dur, vert	31	6.369-455.0	vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibres</b>				
Rouleau microfibre, 800 mm	32	4.114-008.0	Avec axe pour pads rouleaux 4.762-435.0 Convient à la tête de brossage R 90.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Kit additionnel bloc de lavage latéral B	33	2.644-088.0		<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Plug-in-Connect Module (PCM)	34	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Kit additionnel lampe de travail	35	2.034-001.0	Adaptable sur nos autolaveuses autoportées B 150 R et B 200 R : lampe de travail pour une sécurité maximale grâce à un éclairage avant et à une source de lumière supplémentaire sur la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare	36	4.035-516.0	Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>				
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	37	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel abri B150R/B200R	38	2.644-089.0		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	39	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	40	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de montage injection/aspiration</b>				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	41	2.642-058.0	Convient au B 150 R.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>				
<b>Accessoires pour batteries</b>				
Bidon de remplissage avec support mural	42	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK+170AH AGM+R85 1.246-157.0



		Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>				
<b>Accessoires pour batteries</b>				
Bidon de remplissage	43	2.641-244.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVÉRISATEURS</b>				
Pulvérisateur 1 l	44	6.394-409.0	Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.    ☐ Accessoires optionnels.