


B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

Une tête de brossage à rouleaux d'une largeur de travail de 85 cm, une brosse latérale ainsi qu'un suceur d'aspiration robuste en aluminium font partie de l'équipement standard. Rendement surfacique de 6 800 m²/h et 8 km/h de vitesse de travail.



Référence

1.246-160.0

- 150 l d'eau propre/sale, tête de brossage à rouleaux de 85 cm, stand-on, vitesse de 8 km/h
- Batteries humides de 240 Ah, autonomie max. de 5 h, max. 6800 m²/h, système de rinçage du réservoir
- Dosage en fonction de la vitesse, freinage dans les virages, brosses latérales

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529079596
Type d'entraînement		Batterie
Avancement par traction		Électrique
Largeur de travail, brosses	mm	850
Largeur de travail en aspiration	mm	1180 - 1180
Réservoir eau propre / eau sale	l	150 / 150
Rendement surfacique théorique	m²/h	6800
Rendement surfacique pratique	m²/h	4760
Type de batterie		ne nécessite que peu d'entretien
Batterie	V / Ah	36 / 240
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Temps de charge de la batterie	h	env. 7
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h	8
Franchissement de déclivités	%	10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180 - 1300
Pression des brosses sur le sol	kg	94
Rayon de braquage	cm	181
Consommation d'eau	l/min	max. 7
Niveau sonore	dB (A)	67
Puissance absorbée	W	jusqu'à 2600
Poids total autorisé	kg	957
Poids sans accessoires	kg	218

Équipement

Brosses-rouleaux	Pièce(s)	2
Auto-Fill		■
Système de rinçage du réservoir breveté		■
Traction puissante		■
Batterie		■
Chargeur intégré		■
Arrêt automatique de l'eau		■
Système de dosage de détergent DOSE		■
Frein de stationnement		■
Dispositif de prébalayage intégré		■
Électrovanne		■
Suceur d'aspiration coudé		■
Balai latéral		■
Système à deux réservoirs		■
Indicateur du niveau d'eau		Via pression de l'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression		■
Feux de jour standard		■
Dosage de détergent à partir de 0,25 %		■
Type de lèvres d'aspiration		Linatex®
Pare-chocs robuste		■
Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement		■

Dimensions (L x l x H) mm 1790 x 1070 x 1420

Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé
Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte

Kärcher
Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés

Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent.

Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité

Interrupteur flotteur électrique et mécanique

Sélecteur de commande
Easy Operation

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.

Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-160.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Balai rotatif rouge pour remplacement R8, professionnelle, rouge, 800 mm	1	4.035-606.0		■
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brosse R85	2	2.763-048.0		■
LÈVRES DE RACLAGÉ				
Kit retroussement	3	4.037-166.0		■
Kit retroussement résistant à l'huile	4	4.037-167.0		□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm	5	4.778-009.0		■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0		■
Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm	7	4.039-363.0		□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Couvercle système de rinçage de réservoir	8	4.035-513.0		■
RM réservoir complet 5 L	9	4.039-355.0		■
Clé KIK, jaune	10	5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	■
Clé KIK, grise	11	5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	■
Clés blanches KIK	12	4.035-076.0		□
Kit RFID Schlüssell gelb	13	4.035-408.0		□
Cle kit blanc KIK	14	4.035-064.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-160.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Adaptateur Homebase	15	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit Homebase Mop	16	4.035-514.0		<input type="checkbox"/>
Kit	17	4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crocher	18	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support balai mop	19	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	20	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	21	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Système de nettoyage manuel	22	4.035-515.0	Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	<input type="checkbox"/>
Roues/pneus				
Pneus bleu moteur	23	6.435-810.0		<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	24	2.641-811.0	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Plug-in-Connect Module (PCM)	25	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Kit additionnel lampe de travail	26	2.034-001.0	Adaptable sur nos autolaveuses autoportées B 150 R et B 200 R : lampe de travail pour une sécurité maximale grâce à un éclairage avant et à une source de lumière supplémentaire sur la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare	27	4.035-516.0	Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage				
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	28	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-160.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Kit additionnel abri B150R/B200R	29	2.644-089.0		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	30	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	31	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input type="checkbox"/>
Kit de montage injection/aspiration				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	32	2.642-058.0	Convient au B 150 R.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Bidon de remplissage avec support mural	33	2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
Bidon de remplissage	34	2.641-244.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
PULVÉRISATEURS				
Pulvérisateur 1 l	35	6.394-409.0	Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.