

Réf. 6KGO400

Casque non ventilé



HDPE

#### Les +

Léger  
Diélectrique 440 Vca  
Résistance aux UV  
Résistance thermique : +50 -20 ° C  
Garniture frontale anti-transpiration en tissu éponge  
Réglable de 53 à 62cm (par paliers de 2mm)  
Surface plane compatible avec porte-badge  
Compatible avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757 / 6MX3000NSI

#### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6KGO400NSI	-		24

#### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

#### DESCRIPTION

Coiffe en HDPE polyéthylène haute densité, Harnais en polyéthylène 6 points, réglage manuelle de 53 à 62cm, Isolement électrique EBT 440va

#### SECTEURS

Collectivités

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Casque de sécurité	Risque principal	Prévention contre les chutes d'objet et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs.
Poids	356g	Matériau coque	HDPE
		Couleur	Blanc

## NORME(S)



EPI CAT. II

MAJ 11/07/2023

TAMPON DISTRIBUTEUR