

Réf. 7WEDG10

Ancrages



DESCRIPTION

Caract.	Les cames du dispositif d'ancre se déploient par pression pour sécuriser le point d'ancre dans un trou de 19 mm	Matériau	Acier inoxydable. Bouton actionneur en aluminium. Cable acier de 6 mm.
Poids	150 g	Capacité	1 utilisateur
Durée de vie	10 ans	Résistance à la rupture	> 12 kN

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/14936-01/E01-01

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. EPI III

EN795:2012

Dispositifs d'ancre

Type B

Ancrages temporaires

Les +

- * Léger et facile à mettre en oeuvre
- * Réutilisable

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf. Carton
7WEDG10NSI 30

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Cavalier individuel brochable

EXEMPLES D'APPLICATION

Cet ancrage béton est conçu pour servir de point d'ancre réutilisable sur surface béton horizontale, verticale ou plafond

A voir également

VARIANTES



7PLAT10