

Fiche technique du produit

6294-1 CT

EAN-No. 4000896026197



Longueur : 718 mm · Plage de couple min.-max.: 100 – 400 Nm · Précision: 2 % · 



- Connecteur pour l'intégration d'attaches mâles
- **Précision $\pm 2\%$ de la valeur lue sur l'échelle** (dans le sens de serrage)
Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
- Sûre :
 - Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
 - Audible (grâce à un clic)
- Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
- Réglage de la valeur du couple de serrage souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
- Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
- **Manche bimatière** pour une meilleure prise en main
- Blocage simplifié pour le réglage de la valeur du couple de serrage
- Fenêtre permettant un contrôle visuel du verrouillage
- Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur pré réglée
- 4 anneaux de codage colorés (rouge, jaune, vert, noir) pour le marquage en cas de personnalisations ou de processus de travail spécifiques
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Sortie : 
- Dimensions: 718 mm
- Poids net (kg): 2,73 kg
- Utilisation manuelle
- Plage de couple min.-max.: 100 – 400 Nm
- Précision: 2 %
- Graduation de l'échelle (Nm): 2,5 Nm
- Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 693,20 – 681,20 Nm
- Force de manœuvre min.-max. kg: 14,7 – 59,9 kg
- Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 44 mm
- Largeur de tête b: 35,5 mm
- **Plus de remise en position** : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Numéro d'article

6294-1 CT