

Fiche technique du produit

9000-070

EAN-No. 4000896195305



- Pour tous les raccords d'alimentation en air
- Raccord pour tuyau : $\varnothing$ 10 mm
- Séparation sûre du raccord (aucune séparation involontaire possible)
- Aucun risque de blessures dues à un coup de tuyau
- Le raccord de sécurité dépressurise le raccord avant le désaccouplage
- Pour raccord d'alimentation en air :
 - Allemagne (standard) · Autriche · Slovaquie · Hongrie · Chine · Inde · Portugal · Pologne · Roumanie · Turquie NW7,2 type Rectus correspond à HAZET raccord d'alimentation en air 9000-010/3
 - Belgique · France · Pays-Bas · Suisse · NW5,5 (type Aro / Orion / Milton A-Style) correspond à HAZET raccord d'alimentation en air 9000-011/3
 - Pays arabes · Italie · Espagne HAZET raccord d'alimentation en air 9000-012/3
 - Norvège · Israël / États-Unis correspond à HAZET raccord d'alimentation en air 9000-013/3
 - Lincoln (US Automotive Lubrication System) filetage intérieur 16,41 mm / $\frac{3}{8}$ "
- Champ de travail : 0 – 20 bar
- Utilisation d'une seule main
- Dépense de force faible lors de l'accouplement et du désaccouplage
- Fortes détonations lors du processus d'accouplement
- Manipulation simple également avec des gants
- Laiton, nickelé
- Échappement du raccord d'air: douille d'accouplement pour type 1, 2, 3, 4
- Surface : nickelée
- Made in EU ##
- Poids net (kg): 0,13 kg
- Champ de température de service: -15°C – 80°C

Numéro d'article

9000-070