


Gamme : PRESTO 2000

Réf : 20142 - PRESTOMAT 2010 - Robinet simple temporisé mural pour lavabo - PRESTOGREEN



> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- Limiteur de débit 4l/mn / réglage interne 5 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage

> Durée d'écoulement :

- 7 secondes - réglable par bague 4 positions

> Fonctionnement :

- Par simple pression sur le bouton (déclenchement souple)

> Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide (jupe bleue)

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Livré avec :

- 1 Ecrou G1/2" (15x21) pour tube 12x14 avec joint fibre
- 1 Rondelle de serrage inox
- 1 Ecrou de serrage laiton
- 1 Rondelle de serrage nitrile

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

