

XT50074 | Lame de scie circulaire -Finition - Pour Bois dur, stratifié, parquet -Pour scie de table ESSENTIAL (Etui carton)

Parfaitement adaptée aux sciage précis et soigneux, demandant un état de surface de coupe parfait et sans éclats.



- Denture alternée (ATB)
- Denture ATB
- Fentes de dilatation
- Talon anti-recul



Machines



Applications



Bois dur



Bois stratifié

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Denture alternée (ATB) :Denture biseautée sur leur face supérieure, alternativement à droite et à gauche. ➡ Idéal pour des coupes longitudinales et transversales. Convient pour une utilisation universelle dans les bois tendres et durs, agglomérés...
- + Denture ATB à angle d'attaque positif. Denture inclinée vers l'avant. ➡ Permet un travail plus agressif.
- + Fentes de dilatation : elles sont réparties sur les bords extérieurs du disque. ➡ Permettent au métal de se dilater lorsqu'il chauffe sous l'effet du frottement, évitant ainsi la déformation de la lame.
- + Talon anti-recul : la présence d'un talon anti-recul est primordial. Ils sont situés à l'arrière des dents. On les trouve lorsque la lame comporte peu de dents. ➡ Limite la quantité de matière enlevée par chaque dent de la lame. Evite ainsi que l'effort de coupe ne soit trop important et élimine les rejets du bois.

Produits associés



Guide de sciage



Code	EAN	d1 lame	d2 Al.	Z	Bague	E1	E2	Tr/Min. MAX	QTY	PCB
XT50514004483	3128820044831	250	30	80		2	3	5500	1	1