





CAROTTEUSE PORTABLE

FBS16



2,2 kW



20 - 102 mm - manuel
20 - 162 mm - sur bâti
(jusqu'à 200 dans la brique)



Performance
Fréquence de percussion
max 22000 /min

Puissance
Avec son moteur
de 2200 W



1 Vitesse



Pratique
Raccord de broche
1 1/4" UNC & R 1/2"

Pratique
Dispositif d'aspiration
de la poussière

Pratique
Poignée bêche

Pratique
Poignée avant
réglable à 360°



Double emmanchement,
Raccord 1 1/4" UNC & R 1/2"



Dispositif d'aspiration
de la poussière



Sélecteur deux positions, carottage
sans percussion
et avec percussion



Témoin LED pour une
utilisation optimale



Inclus
Coffret de transport
2 clés (SW32 et SW41)
Mode d'emploi



Solution professionnelle pour carotter à sec dans tous les matériaux de construction, le carottage à sec permet de réaliser un travail propre et sans poussière dans le béton armé jusqu'au diamètre 162 mm et 202 matériaux courants, monté uniquement avec des forets diamantés Micro Percussion KT55.

La carotteuse portable Gözl FBS16 est un moteur portable pouvant être utilisé à la main ou sur support bâti, le carottage est rapide et d'une grande précision pour un trou parfait, le forage à sec est idéal pour les travaux en intérieur (pas de projection d'eau, pas besoin de protéger la zone à percer, ...).

La carotteuse FBS16 est simple d'utilisation et possède un moteur puissant 2200 Watts en 230 Volts ainsi qu'un système de micro frappe (Micro Percussion).



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

La carotteuse Gözl FBS16 à micro percussion pour un forage uniquement à sec dans le béton armé et autres matériaux de constructions courants.

- ▶ **Aspirateur obligatoire**
- ▶ Moteur robuste de 2,2 Kw pour réaliser des carottages de diamètre : 42 à 202 mm
- ▶ Raccord de broche 1 1/4" UNC + R 1/2"
- ▶ Led de surcharge
- ▶ Niveau à bulle sur poignée
- ▶ Kit outils SW 32 & SW 41 et coffret de transport inclus
- ▶ **Utilisation à sec avec aspirateur classe de poussières M**

FBS16

Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance	2,2 kW
Puissance absorbée	2 200 W
Ampérage	16 A
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
RPM (Vitesse de rotation)	1 100 min-1
Fréquence de percussion	max 22000 /min
Niveau de pression acoustique LwA	95 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LpA	106 dB(A)
Valeur d'émission vibratoire	13,5 m/s ²
Raccord de broche	1 1/4" UNC - R 1/2" femelle
Utilisation	À sec
Aspiration des Poussières	Raccord d'aspirateur
Poignée	Poignée bêche
Coffret de transport	Inclus
Ø Maxi de carottage dans le béton	32 - 102 mm - manuel 32 - 162 mm - sur bâti
Ø Maxi de carottage dans la brique tendre	32 - 202 mm – manuel ou sur bâti
Ø collier de serrage	60 mm
STS Rapide	Non
Dimensions (L x l x H)	570 x 125 x 130 mm
Poids	6,7 kg
EAN	4026189212481
Code article	0295 007 6080



N'utilisez qu'un câble d'extension à 3 fils avec conducteur de protection et une section efficace (min. 2.5 mm²).



Faites avancer l'outil selon le diamètre de la couronne et la puissance de la machine.

Respectez le voyant LED de la poignée



PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantés pour votre FBS16 :

COURONNE BÉTON

KT55 Couronne à sec Premium
Segment Positionnés
Raccord 1¼"



Disques de centrage

Permet un perçage précis en carottage manuel, du Ø 42 au Ø162
15 chevilles de fixation 6x60
incluses, par disques



Bâti SD160

Réf : 0295 110 9200



Bâti RD160

Réf : 0295 110 6100



Bague de dévissage
en laiton 1¼"

Réf : 0295 000 0277



Bague de dévissage
rapide 1¼"
(Slider XL)

Réf : 0295 150 0112



Aspirateur industriel
DV35 M
Classe M

Réf : 0284 810 4100



Clé plate 32 mm

Réf : 0295 000 2044

Clé plate 36 mm

Réf : 0295 000 2030

Clé plate 41 mm

Réf : 0295 000 2033


Clé plate 46 mm

Réf : 0295 000 2040



Extracteur de
couronnes

Réf : 0296 000 0099



Plaque d'avivage

Réf : 0268 180 0014



Générateur
électrique portable
STIHL PS3000

Réf : GA020118000F



Batterie
BATT-PAK 5048

Réf : BP5048

