

AS 504 - Spécifications techniques



Description

AS 504 est un pneu agro-industriel essentiellement conçu pour les opérations de travail de la terre, de manutention de matériaux et les outils agricoles. Ce pneu qui se distingue de par ses excellentes propriétés d'auto-nettoyage et par une adhérence améliorée, est idéal pour les remorques aux champs et les chargeurs télescopiques. AS 504 est disponible en différentes versions pour répondre aux exigences spécifiques de l'utilisateur : une version « HD » avec mélange particulièrement résistant aux coupures et déchirures, tandis que une version « spécial » avec une carcasse renforcée qui assure un cycle de vie plus long.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Agriculture: Chargeuse télescopique, Remorque des champs
Industriel: Chargeuse télescopique

Version	HD
Type	TT
Tyre Size	6.00 - 16
LI/SS DRIVE WHEEL	83 A8
LI/SS FREE ROLLING	95 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	6
Section Width (mm)	164
Overall Diameter (mm)	735
Static Loaded Radius (mm)	343
Rolling Circumference (mm)	2190
Rim Rec	4.00 E
Rim Alt	4.50 E ; 4½ K

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.80
10 FR	965
25 FR	820
30 FR	775
40 FR	690
10 DW	680
25 DW	575
30 DW	545
40 DW	485

Printed on 20/05/2021 14:03

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..