

Fraise à ébavurer rapide et endurante pour les aciers résistants et les inox.



- Spécial inox et aciers résistants
- Durée de vie supérieure
- Excellent état de surface

- Angle de fraisage 90°
- Queue cylindrique
- Acier rapide 5% Cobalt

Fraises à ébavurer Ø 2-5 5-10 10-15 15-20 Coffret plastique



Machines



Applications

K	M₁	N	P₁	P₂
[K]- FONTES Ferreux à copeaux courts	[M1]- Aciers Inoxydables Austénitiques	[N]- Alliages non- ferreux	[P1]-Aciers non alliés	[P2]-Aciers faiblement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Angle de fraisage 90° : Pour opération de chanfreinage à 90°. ➡ Pour la réalisation de chanfreins à 90° afin de noyer les têtes de vis et/ou de rivets.
- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,228 / Dimensions : 0108x0071x0071 mm / EAN : 3221912187246