10864070001 | 8 forets bois speed point Ø 2 à 10mm

Foret haute performance hyper rapide et précis pour les bois les plus durs grâce à son affûtage speed point et son substrat HSS. Graduation SLR pour maîtriser la profondeur. Adapté aux perçages biais.



- **Spécial bois durs et terrasses**
- **Perçage hyper rapide**
- **Durée de vie maximale**
- **Perçage ultra précis/contrôlable**
- **Made in France**

- Queue à 3 méplats
- Acier rapide
- Pointe SPEED-POINT
- Graduation Laser SLR

Ø 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 10mm -Coffret CLIPSTER.Coffret compact en matière 100% recyclable. Renforts périphériques antichoc. Ouverture facile et rangement des outils ergonomiques. Une rainure de mesure des diamètres est intégrée au coffret. Composition axée sur les dimensions essentielles.





Machines



Applications



Bois dur | Terrasse | Bois stratifié

Caractéristiques

HSS | TIVOLY NORM | Ø>5 mm STOP ROTATION | SPEED POINT | SPECIAL TYPE FLUTE | 30° | 3xd | GRADUATION | HIGH QUALITY | SPEED +50% | LONG LIFE x3 | ECONOMIE ENERGIE ENERGY SAVING

Propriétés et bénéfices

- Queue à 3 méplats : queue cylindrique avec 3 méplats à 120° pour mandrin de perceuse à 3 mors. Permet une transmission maximale du couple. Evite la rotation de l'outil dans le mandrin. Spécialement adapté pour trous débouchants.
- Acier rapide : Substrat HSS Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- Pointe SPEED-POINT : Affûtage spécial TIVOLY, pour un centrage aisé, une attaque et une sortie sans éclats. Permet des perçages hyper rapides et en biais sans guide ni dérapage.
- Graduation Laser SLR : graduation laser sur la partie coupante du foret. La graduation laser permet de contrôler votre profondeur de perçage avec le foret en rotation.

Données de gestion :

PCB : 1 / **Kilogram. :** 0,263 / **Dimensions :** 0170x0105x0025 mm / **EAN :** 3221912022851