50200170005 | 13 forets métaux HSS laminés revêtus TiN Ø 1,5 à 6,5mm par 1/2

Foret laminé TiN pour le perçage des métaux courants, usage occasionnel.



- **Spécial aciers doux et plastiques**
- **Foret économique**

- Affûtage conventionnel
- Queue cylindrique
- Goujure type N à 30°
- Acier rapide
- Pointe 118°

Ø 1,5- 2- 2,5- 3- 3,3- 3,5- 4- 4,2- 4,5- 5- 5,5- 6- 6,5mm Coffret métallique





Machines



Applications



[O3]-
Plastiques

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Affûtage conventionnel : en dépouille conique. Simple et robuste pour les usages polyvalents. Permet une bonne précision du trou et une résistance à l'usure.
- Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- Acier rapide : Substrat HSS Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- Pointe 118° : angle de pointe à 118° de l'affûtage du foret. Adapté aux usages généraux dans les matériaux à copeaux longs. Permet une attaque rapide de la matière et un centrage aisé.

Données de gestion :

PCB : 1 / **Kilogram. :** 0,224 / **Dimensions :** 0140x0087x0017 mm / **EAN :** 3221910850845