

Fraises à rainurer 3 dents. L'HSS-E8 confère à l'outil un bon compromis souplesse/dureté. Usage polyvalent. Le revêtement TiAlN permet d'accroître les conditions de coupe.



- Usage polyvalent
- Durée de vie supérieure

- Acier rapide 8% Cobalt
- Revêtement TiAlN

Fraises Ø 8- 10- 12- 16 mm Coffret plastique

Applications



[M1]-
Aciers
Inoxydables non-
Austénitiquesferreux

[N]-
Alliages
non-
Austénitiquesferreux

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide 8% Cobalt (HSS-E8) : Substrat HSS enrichi de 8% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1400 N/mm².
- + Revêtement TiAlN : base TiAlN, épaisseur 2/4µm, dureté 3000HV, coef de frottement 0,4, tenue à chaud 900°C. Protège de l'abrasion, l'oxydation, l'adhésion. ➡ Permet d'accroître la durée de vie. Diminue les efforts de coupe grâce à une protection de l'arête de coupe et un meilleur glissement du copeaux. Usages polyvalents.

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,282 / Dimensions : 0110x0070x0070 mm / EAN : 3221910898052