11454170003 | 100 forets métaux FURIUS HSS revêtus FUSIO pointe en croix Ø 1 à 13mm PREMIUM

Foret haute performance pour le perçage hyper rapide et intensif des aciers résistants et des fontes grâce à sa géométrie et son revêtement FUSIO. Durée de vie maximale. Fabriqué en France.

- **Spécial aciers résistants et fontes**
- **Perçage hyper rapide**
- **Durée de vie maximale**
- **Confort et précision**
- **Made in France**



- Auto-centrage de la pointe
- Antichoc
- Goujure type N à 35°
- Acier rapide
- Pointe 135°

Ø 1- 1,5 (x5 pcs)- 2- 2,5- 3 (x 10pcs)- 3,2- 3,5 (x5 pcs)- 4 (x10 pcs) 4,2- 4,5 (x5 pcs)- 5 (x10 pcs) 5,5 (x3 pcs)- 6 (x5 pcs)- 6,5- 8 (x3 pcs)- 8,5- 9- 10- 11- 12- 13mm (x1 pc) -Coffret RANGER de chantier en matière 100% recyclable. Renforts périphériques antichoc. Composition optimisée comprenant les dimensions d'outils les plus utilisés. Boite de rangement intérieure supplémentaire. Particulièrement solide et adapté à un usage nomade.



Machines




Applications



[K2]-Fontes Grises
[K3]-Fontes Nodulaires et GS
[P1]-Aciers non alliés
[P2]-Aciers faiblement alliés
[P3]-Aciers fortement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. Permet un autocentrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.
- Antichoc : 4 coins en élastomère contre les chocs et un panneau cristal pour une vision parfaite du contenu. Transporter ce coffret sur vos chantiers, sur un escabeau, une échelle, en toute sécurité : le coffret résistera à toute chute éventuelle.
- Goujure type N à 35° : profil de goujure normal avec un angle d'hélice à 35°. Adapté aux matériaux résistants et difficiles. Permet d'avoir une acuité d'arête plus fine pour des efforts de coupe réduits.
- Acier rapide : Substrat HSS Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- Pointe 135° : angle de pointe à 135° de l'affûtage du foret. Adapté aux matériaux résistants et difficiles. Permet d'avoir une arête de coupe plus courte et résistante, prolongeant la durée de vie.
- Revêtement FUSIO : base Ti2CN, épaisseur 2/4µm, dureté 3200HV, coef de frottement 0,2, tenue à chaud 400°C. Protège contre l'abrasion, l'oxydation, l'adhésion. Bouclier thermique. Permet d'accroître fortement la durée de vie, la vitesse de coupe et l'avance. Diminue l'effort axial. Spécial aciers.

Données de gestion :

PCB : 1 / **Kilogram. :** 1,270 / **Dimensions :** 0200x0125x0045 mm / **EAN :** 3221912307194