



24335-231 Veste grand froid

respirant - coupe-vent et imperméable - Doublure
 CLIMASCOT®
 MASCOT® ACCELERATE SAFE

14

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Matériau principal / Matériau supérieur

100% polyester
 210 g/m²




Ripstop. Colonne d'eau de > 10.000 mm d'H₂O selon la norme EN ISO 811. Le produit est conforme à la norme EN ISO 20471 et conserve ses qualités jusqu'à 50 lavages domestiques. Rétrécissement max. 2%.

Catégorie de lavage industriel B3

CLIMASCOT®
 Lightweight Insulation

Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 3
- EN ISO 20471 - classe 2 (XS-S)
- EN 342 3/WP (2.258 clo)
- EN 343 4-1-X
- Hi-Vis groupe A
- ProWash®



- Coupe-vent, respirant, imperméable grâce aux coutures collées.
- Isolant unique en CLIMASCOT® garant de chaleur sans encombrement. Léger, doux, et ne prend presque pas de place lorsqu'il est comprimé.
- Fermeture zippée avec double rabat coupe-vent assurant une excellente protection contre les intempéries les plus rudes.
- Rabat supplémentaire en bas du dos pouvant être détaché et assurer une longueur supplémentaire pour protéger du froid et du vent.

Technique

Tissu fluorescent avec bandes rétroréfléchissantes horizontales et verticales. Un tissu très résistant à l'usure, respirant, imperméable et coupe-vent. Avec CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Coutures thermocollées. Capuche amovible, avec doublure et cordon élastique de serrage. Fermeture zippée et double rabat coupe-vent. Poches intérieures - dont deux zippées et une ouverte en filet. Poche poitrine zippée. Poches latérales zippées. Col montant. Bord-côte intérieur dans le bas avant de la veste. Rabat supplémentaire dans le bas du dos, pouvant être déplié pour offrir une longueur additionnelle et protéger du froid et du vent. Poignets avec élastique. Zip intérieur au bas du dos permettant la réalisation d'impressions/broderies.

Utilisateur



Logo

Nous vous conseillons de choisir un transfert qui peut s'appliquer avec une chaleur maximale de 145 degrés afin de préserver l'impression sur le produit. N'oubliez pas de consulter les instructions de lavage sur le transfert choisi avant de laver le produit.

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : (M-5XL) 0,0200 m², (XS-S) 0,2500m². Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace

disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Au-dessus de la poche gauche de la poitrine. Max 8x3 cm/3,1x1,1 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Poche gauche de la poitrine. Max 8x7 cm/3,1x2,7 pouces
- Logo sur vêtement de travail stretch. Côté droit de la poitrine. Max 8x6 cm/3,1x2,3 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Au-dessus de la poche droite de la poitrine. Max 8x3 cm/3,1x1,1 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Centré dans le dos. Max 25x25 cm/9,8x9,8 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord