

FLEXIBLE PREMIUM ANTI-TORSION 10 M POUR K 2 À K 7 AVEC QUICK CONNECT

Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système anti-torsion évitant les noeuds. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.



Référence **2.643-585.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278134574
Température	°C	max. 60
Pression maximum	MPa	18
Longueur	m	10
Couleur		Anthracite
Poids	kg	1,1
Poids avec emballage	kg	1,3
Dimensions (L × l × H)	mm	245 × 245 × 65



Tuyau de remplacement de 10m

- Large surface de travail

Raccord rapide Quick connect

- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.

Système Anti-twist

- Le flexible ne se tord plus quelque soit la tâche à nettoyer

APPAREILS COMPATIBLES

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ■ K 2 Premium FJ BB | ■ K 5 Classic Home |
| ■ K 2 Premium FJ Home BB | ■ K 5 FJ BB |
| ■ K 3 Car & Home | ■ K 5 FJ Home |
| ■ K 3 FJ | ■ K 7 WCM Car&Home |
| ■ K 3 FJ Home | ■ K 7 WCM FJ *EU |
| ■ K 3 Horizontal Plus | ■ K 7 WCM FJ Home BB |
| ■ K 3 Horizontal Plus Home | ■ K Mini |
| ■ K 3 Power Control | ■ K2 (avec batterie amovible) |
| ■ K 4 FJ | ■ K 3 Power Control Home |
| ■ K 4 FJ Home | |
| ■ K 5 Classic Car & Home | |