



Lance d'arrosage

Grâce à ses 2 formes de jets différentes, cette lance d'arrosage vous permettra de jardiner et nettoyer en toute simplicité.



1 Forme d'arrosage réglable en continu du jet crayon à jet conique

- Idéal pour l'arrosage (jet conique) et le nettoyage (jet crayon).

3 Petit et compact

- Facile à utiliser

2 Auto-vidange

- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.



Lance d'arrosage

Caractéristiques techniques

Référence		2.645-272.0
Code EAN		4054278047577
Poids	kg	0,05
Poids (emballage inclus)	kg	0,05
Dimensions (L x l x h)	mm	131 × 36 × 36

Equipement

Nombre de formes d'arrosage	2
Fonction d'autovidange	■
Jet conique	■
Jet brumisation	-
Jet plat horizontal	-
Jet perlé	-
Jet crayon	■
Jet douche	-
Jet plat vertical	-

LANCE D'ARROSAGE

2.645-272.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif	
Flexibles									
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	1	2.645-138.0						Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	☐
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles									
Raccord universel Standard Aquastop	2	2.645-192.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0						Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	☐
Raccord universel Standard	4	2.645-191.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐

☐ Accessoires optionnels.