

Fiche technique du produit

9012 ECO

EAN-No. 4000896273188



Couple de desserrage maximal [Nm]: 1700 Nm • 12,91 mm (1/4") • Mécanisme de frappe à marteaux jumelés



- Couple de desserrage maximal [Nm]: 1700 Nm
- Échappement d'air par le bas de la poignée
- Vibrations réduites
- Maniement simple
- Puissance augmentée ainsi qu'une conduite d'air plus efficace et un couple d'actionnement du moteur pneumatique amélioré
- Composants intérieurs améliorés par un traitement thermique permettant de réduire l'usure
- Utilisation d'une seule main grâce au commutateur situé au dos de l'appareil
- Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Couple recommandé : 850 Nm
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique: 102,33 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 6,11 m/s²
- Couple de desserrage (maximal) indiqué avec la taille de vis M: 16
- Rotation droite / gauche : à quatre niveaux (rotation droite), à un niveau (rotation gauche)
- Poignée isolée contre le froid
- Sortie : 12,91 mm (1/4")
- Poids net (kg): 2,15 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage maximal [Nm]: 1150 Nm
- Couple de desserrage maximal [Nm]: 1700 Nm
- Niveau de pression acoustique: 91,33 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 8491
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 198 l/min (3,3 l/sec)

Fiche technique du produit

9012 ECO

EAN-No. 4000896**273188**



Numéro d'article

9012 ECO

Poignée

Poignée isolée contre le froid