


Gamme : P4000S

Réf : 28617 - Presto 4000s Mitigeur monocommande bouton chromé sans robinet d'arrêt 3l/min



Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

Débit :

- 3 l/mn avec limiteur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier
- Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage

Durée d'écoulement :

- 15 secondes $\pm$ 5 secondes

Alimentation hydraulique :

- G 3/8" (12x17)

Matière et couleur de finition :

- Bouton-poussoir en laiton chromé

Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée ajustable
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

Livré avec :

- 2 Joints filtre
- 2 Flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et écrous tournants
- 1 Bride de fixation
- 1 Joint de bride
- 1 Ecrou de fixation

Normes / Agréments :

- Résistance au brouillard salin 200 H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982, EN12164, EN 12165

