

Fiche technique du produit

1979-75

EAN-No. 4000896272891



Longueur : 146 mm



Utilisation :

Éclairage UV pour une localisation plus rapide et plus claire des fuites

- Puissance lumineuse élevée jusqu'à **800 lumens** – portée lumineuse jusqu'à 150 mètres
- Tête pivotante (90°) pour différents angles d'éclairage
- 2 niveaux de luminosité : 50 % / 100 % / UV (longue pression pour l'éclairage UV)
- Le boîtier en aluminium (anodisé noir) protège les composants internes contre la pénétration de poussière et les éclaboussures (IP44)
- Bouton 2 en 1 pour l'affichage de charge et d'état :
Affichage de charge :
 - Vert permanent (charge complète)
 - Vert clignotant (en cours de charge)
- Affichage d'état :
 - Bleu permanent (capacité de la batterie rechargeable OK)
 - Bleu clignotant (environ 10 % de capacité de la batterie rechargeable)
- Clip stylo de haute qualité
- Aimant de maintien puissant
- Dimensions (ø x h) : 30,5 x 146 mm
- Poids : 165 g (1x batterie Li-ION 3,7 V – 2600 mAh incluse)
- Actionnement sans difficulté de l'interrupteur Marche / Arrêt possible, même avec des gants
- Couvercle orientable de port de charge
- Conditions d'exploitation/de stockage -20° C à +60° C
- Nombre de batteries / batteries rechargeables : 1 x Batterie rechargeable Li-Ion
- Alimentation électrique : Câble USB (USB C)
- Technique LED : 395 nm UV, XPG4
- Luminosité de 100 % : 800 lm
- Durée de service de 100 % : 3 h
- Portée: 150 m
- Temps de charge : 5 h
- Degré de protection (IP): IP44
- Degré de protection (IK) : IK08
- Dimensions: 146 mm

Fiche technique du produit

1979-75

EAN-No. 4000896**272891**



Numéro d'article

1979-75