

Fiche technique du produit

9012 M/4

EAN-No. 4000896202843



4 pièces · 17 · 19 · Couple de desserrage maximal [Nm]: 1100 Nm · $\frac{1}{2}$ · Mécanisme de frappe à marteau simple



- Couple de desserrage maximal [Nm]: 1100 Nm
- **Exécution très compacte permettant les travaux dans les endroits étroits**
- Utilisation d'une seule main pour les droitiers et les gauchers
- Échappement d'air par le bas de la poignée
- Vibrations réduites
- Manipulation simple

Extra-courte – seulement 92 mm

- Mécanisme de frappe à marteau simple
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Couple recommandé : 610 Nm
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique: 108,1 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 9,57 m/s²
- Couple de desserrage (maximal) indiqué avec la taille de vis M: 16
- Rotation droite / gauche : à trois niveaux (rotation droite), à un niveau (rotation gauche)
- Poignée isolée contre le froid
- Sortie : $\frac{1}{2}$
- Poids net (kg): 1,24 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage maximal [Nm]: 678 Nm
- Couple de desserrage maximal [Nm]: 1100 Nm
- Niveau de pression acoustique: 97,1 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 10000
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 127 l/min (2,1 l/sec)
- Nombre d'outils : 4

Fiche technique du produit

9012 M/4

EAN-No. 4000896202843



Numéro d'article	9012 M/4
Poignée	Poignée isolée contre le froid

197-3



903SLG •  •  1/2
17 • 19



9012M •  1/2