

HWE 860

Le générateur d'eau chaude HWE 860 est un chauffe-eau électrique à montage mural.



Référence **3.070-030.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN	4039784817128	
Nombre de phases	Ph	3
Voltage	V	400
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'eau	l/h	min. 700 - max. 1300
Puissance de raccordement	kW	24
Puissance de chauffe	kW	24
Protection électrique	A	50
Température d'eau en alimentation °C	jusqu'à 80	
Débit d'eau minini en alimentation l/h	min. 700	
Température maxi de service °C	max. 85	
Capacité de la chambre de préchauffage du générateur	l	19
Poids (avec accessoires)	kg	42
Dimensions (L x l x H)	mm	700 x 610 x 720

Equipement

réglage de la température

thermostat de sécurité

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.

Unité autonome complète avec armoire de commande et matériel de raccordement.

- Se connecte facilement à un nettoyeur haute pression.
- Comprend le réglage de la température et le fonctionnement manuel/automatique.
- Comprend des dispositifs de sécurité et un adoucissement du liquide.

Générateur d'eau chaude électrique de 24 kW


- Pour un fonctionnement sans échappement à l'intérieur.
- Pour une utilisation partout où les flammes nues ou les gaz d'échappement ne sont pas autorisés.

Température de travail élevée grâce à la puissance calorifique de 24 kW

- Température de l'eau jusqu'à 85 °C dans le grand réservoir de stockage intégré (55 l).
- Jusqu'à 50 °C en utilisation continue à 700 l/h (à une température d'entrée de 20 °C).
- Peut être utilisé comme réservoir de stockage ou comme chauffe-eau (fonctionnement continu).

ACCESSOIRES POUR HWE 860

3.070-030.0



	Référence	Descriptif	
MONTAGE DES APPAREILS			
Kit additionnel commutation raccord d'as	1	2.209-805.0	<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD			
Lot de pièces de rechange joints TR	2	2.880-001.0	<input type="checkbox"/>
NETTOYEUR HAUTE PRESSION STATIONNAIRES			
Minuterie -24V WT	3	6.631-415.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.