



JETPRO 100-7 est une machine pour l'application d'enduits film mince.

Elle utilise une pompe sans clapet, d'un entretien simple, avec une cuve ronde en inox pour un nettoyage plus aisé et une vanne de purge de Ø35 mm. Elle est équipée de roues gonflables grand diamètre, profil plat pour une meilleure stabilité.

Elle est équipée d'un nez de pompe à bille, avec filtre intégré. Le démarrage se fait sans fil à l'ouverture du pistolet.

Les tuyaux à attache rapide facilitent l'utilisation sur chantier.

APPLICATIONS

Tous types d'enduits pelliculaires prêts à l'emploi : enduit de lissage, enduit de ratissage, enduit de cuvelage, enduit bitumineux...

Peut également effectuer des applications types gouttelette avec un kit optionnel et un compresseur.

Pression de travail maxi	120 bar
Débit de produit maxi	6 L/min
Moteur électrique	2,2 kW
Alimentation	230 V / 50 et 60 Hz
Type de pompe	à vis volumétrique
Pompe	JET 2
Capacité cuve	110 L
Buse maxi (neuve)	0,045"
Dimensions (L x l x h)	143 x 65 x 97 cm
Poids	90 kg
Niveau sonore	91 Lwa

- 1 tuyau de Ø16 x 20 m
- 1 pistolet avec support de buse
- 1 buse Standard 539
- 1 mallette contenant :
 - 2 clés mixtes de 17 et 22
 - 1 pince multiprise
 - 3 clés 6 pans Ø2, 5 et 8
 - 2 balles et 1 brosse de nettoyage
 - 1 L de liquide de stockage

