



SCIE SUR TABLE



BS600







Table coulissante



Butée de coupe orientable (0° à 45°)



Règle d'appui



Pratique
Pompe à eau avec connectique rapide


Pratique
Refroidissement du disque sur les deux faces

Pratique
Disque Ø 600 mm


Pratique
Avec ses 2 poignées et roues de transport

Pratique
Bac à eau amovible pour entretien facile

Pratique
Pieds repliables



2,2 kW



400 mm



235 mm



Coupe biseau 45° (En Option)




Double arrivée d'eau pour une meilleure qualité de coupe



Pompe à eau avec connectique électrique rapide



Roues de transport



Coupe biseau 45° (En Option)



Moteur électrique, puissant et robuste 2,2 kW - 230 V et 400V



La BS600 est une scie sur table spécial maçon de rendement supérieur. Elle fonctionne avec des disques en 600 mm et peut couper jusqu'à 40 cm en longueur, et jusqu'à 23,5 cm en profondeur. Une qualité sans compromis et sans équivalent.

Cette machine ergonomique est dotée de pieds pliants et de roues de transport qui permettent un déplacement et un rangement rapide et facile.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Design innovant avec des solutions de haute technologie, très précises, compactes, légères et robustes, grande mobilité de la tête de coupe permettent une profondeur de coupe élevée.



- ▶ Moteur puissant et robuste de 2,2 Kw.
- ▶ Bac à eau en polyéthylène avec bouchon de vidange, amovible pour un nettoyage facile, capacité 30 litres.
- ▶ Pompe à eau à induction ne demandant aucune maintenance avec connectique rapide.
- ▶ Double arrivée d'eau pour une meilleure qualité de coupe.
- ▶ Grande table de coupe montée sur roulements à billes.
- ▶ Pieds repliables avec roues et poignée incorporées pour un transport commode.
- ▶ Tête de coupe à rappel par ressort.
- ▶ Châssis en acier léger et robuste.
- ▶ Kit outils et mode d'emploi inclus.

BS600

Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz	Électrique, 400 V, 50-60 Hz
Puissance	2,2 kW	2,2 kW
Puissance absorbée	2 200 W	2 200 W
Degré de protection	IP 55	IP 55
Régime de l'axe de coupe	1440 min-1	1440 min-1
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Niveau de la puissance sonore selon ISO EN 3744	91 dB(A)	91 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon ISO EN 11201	80 dB(A)	80 dB(A)
Vibration (EN 50144)	2,3 m/s ²	2,3 m/s ²
Châssis	Acier	Acier
Bac à eau	30 L	30 L
Indicateur de coupe Laser	Non	Non
Diamètre du disque Max	600 mm	600 mm
Diamètre d'alésage	25,4	25,4
Profondeur de coupe (max)	235 mm	235 mm
Longueur de coupe (max) :	400 mm	400 mm
Coupe biseau	(En Option)	(En Option)
Dimensions Table de coupe (Lxl)	600 x 525 mm	600 x 525 mm
Dimensions (L x l x H)	1 100 x 870 x 1 480 mm	1 100 x 870 x 1 480 mm
Dimensions (L x l x H) Pieds de table repliés	1 100 x 870 x 720 mm	1 100 x 870 x 720 mm
Poids	95 kg	95 kg
EAN	4026189039095	4026189067197
Code article	0282 600 1000	0282 600 1100



N'utilisez qu'un câble d'extension à 3 fils avec conducteur de protection et une section efficace



Vérifier le montage correct du disque (sens de rotation, serrage, alésage).
Découpe à l'eau de tous matériaux de construction avec disques diamantés adaptés : Marbre, pierre, granit, ciment, brique, pavés autobloquants, tuiles,





PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre BS600

DISQUES BÉTON

CT30 Béton Standard



GALAXIS S Universel Béton Excellence

DISQUES GRANIT

SG35 Granit Premium



GN30 Granit Premium



GN30N Granit Excellence




**DISQUES BÉTON
/GRANIT**

RX1S Béton/Granit Excellence



**Pompe à eau de
recharge avec prise**

Réf : 0289 400 9002



Coupe biseau 45°

Réf : 0289 350 1900