

AGRIMAX FORCE - Spécifications techniques



Description

AGRIMAX FORCE, le produit phare de BKT, est un pneu radial spécialement conçu pour les applications de traitement du terrain, de transport et de récolte avec des tracteurs de grande puissance, auxquels il assure un maximum de performances et d'efficacité. Conçu avec la technologie IF, ce pneu supporte des charges lourdes avec de pressions de gonflage plus basses par rapport à un pneu standard. AGRIMAX FORCE se distingue de par une tringle renforcée en assurant une traction excellente, des excellentes qualités d'autonettoyage, une consommation réduite de carburant ainsi qu'une expérience confortable de conduite.;

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Agriculture: Moissonneuse, Tracteur de forte puissance

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	IF 650/65 R 34 CFO
LI/SS	161 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	650
Overall Diameter (mm)	1710
Static Loaded Radius (mm)	764
Rolling Circumference (mm)	5078
Rim Rec	DW 23 B
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
70	2355	2775	3150	3535	3870	4205
From 65 to 40	2590	3050	3465	3885	4255	4625
30	2690	3170	3600	4040	4425	4810
20	2795	3290	3740	4195	4595	4995
10	3285	3870	4400	4930	5400	5870
Upto 30 Cyc*	3365	3965	4500	5050	5530	6010
Upto 15 Cyc*	4010	4725	5370	6020	6595	7165
10HT	2690	3170	3600	4040	4425	4810

* - For 30 & 15 Cyc application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 02/06/2021 09:43

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..