

COFFRET BURINAGE (9 PIÈCES)



- Machine universelle
- Poignée ergonomique
- Régulateur débit d'air



Caractéristiques techniques

Le marteau burineur 150 mm est une machine universelle pour tous les travaux du bâtiment : desceller le carrelage, la faïence, rénover les façades, etc.

Il est livré avec un embout raccord rapide qui permet un raccordement immédiat par enclenchement dans les coupleurs qui équipent les tuyaux.

Il est équipé d'un régulateur d'air qui permet de régler le débit d'air à l'entrée du marteau ; Plus le débit est important, plus il aura de la puissance.

Les marteaux burineurs LACMÉ ont un emmanchement hexagonal qui offre une grande précision dans le travail.

Équipement :

- Poignée ergonomique avec revêtement isolant anti-dérapant.
- Emmanchement hexagonal.
- 1 régulateur débit d'air.
- 1 raccord rapide.


Accessoires :

- 1 ressort.
- 4 burins hexagonaux dont 1 plat, 1 pointu, 1 coupe-rivet et 1 découpe tôle.
- 1 burette d'huile.
- 1 mini huileur

Certains de ces accessoires sont vendus séparément par lots (jeux) :

- Le jeu de 4 burins plats, Réf.377.302
- Le jeu de 4 burins pointus, Réf.377.402
- Le jeu de 2 ressorts, Réf.377.502

Les



Emmanchement hexagonal

L'emmanchement hexagonal évite la rotation du burin dans le cylindre. Il permet une parfaite maîtrise des mouvements de l'outil, une plus grande précision de travail. Il permet de travailler avec plus de sécurité.

Régulateur de débit d'air

Le régulateur de débit d'air permet de régler le débit d'air à l'entrée du marteau burineur. Plus le débit d'air est important, plus le marteau aura de la puissance (et ce, à pression constante).



Réf.	Cadence frappe Coup/mn	Emmanchement hexagonal mm	Course piston mm	Diamètre piston mm	Conso. moyenne d'air l/mn	Pression d'utilisation bar	Raccord. d'air	Ø int. tuyau recom. mm	Dimensions cm	Poids kg
346210	4500	10,2	41	19	80	6,3	1/4"	8	20 x 15	1,3