




DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE

HS400 S



Pratique
Inclinaison du carter sans outils


Puissance
Avec son moteur de 3300 W à démarrage électronique progressif

Pratique
Roues démontables pour une découpe parfaitement droite et un confort de travail

Pratique
Raccord Gardena



Découpe a sec en option



3,3 kW



160 mm



Poignet pivotante sur 360° pour une meilleure ergonomie



Moteur électrique 230 V, Puissance (3 300 W) 4,43 Cv / 3,3 kW



HS 400 S avec option sabot d'aspiration VAC



Témoin LED pour une utilisation optimale



Interrupteur de sécurité PRCD et protection contre les surcharges



Les découpeuses électrique à disques GÖLZ sont d'une aide précieuse dans tous les domaines où il est nécessaire de couper de l'acier, du béton, de la pierre, des tuyaux en fonte, de l'asphalte ou d'autres matériaux.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

La découpeuse électrique GÖLZ HS 400 S apporte la puissance et la polyvalence dans vos coupes à eau comme à sec. Elle en a sous le capot, et vous apprécierez ses possibilités de coupe comme son confort d'utilisation.



- ▶ Grande profondeur de coupe : jusqu'à 160 mm
- ▶ Moteur GÖLZ puissant et fiable de 3 300 W.
- ▶ Carter pleine coupe rabattable pour la protection de l'opérateur dans toutes les positions de coupe.
- ▶ Démarrage progressif, arrêt en cas de surcharge ou surchauffe (Surcharge LED).
- ▶ Remplacement aisé des outils.
- ▶ Pas de gaz d'échappement dangereux , plus de carburant, peu d'entretien - utilisation dans des locaux fermés.
- ▶ Découpe dans la maçonnerie, blocs, bordures, dalles de béton et pierre naturelle, tuyaux
- ▶ Pour disque de 400 mm maximum.

HS400 S

Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance	3,3 kW
Puissance absorbée	3 300 W
Ampérage	16 A
Sécurité	PRCD 10 MA
Degré de protection	IP 20
Vitesse	Mono Vitesse
Classe de protection	I
Vitesse nominale tr/min	4 000 tr/min
Niveau de pression acoustique LwA	110 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LpA	115 dB(A)
Taux de vibrations ahv,eq suivant ISO 19432 Poignée arrière	4,1 m/s ²
Taux de vibrations ahv,eq suivant ISO 19432 Poignée latérale	4,1 m/s ²
Raccord eau	Gardena
Utilisation	Sous arrosage / A sec (Option)
Diamètre du disque	400 mm / 16''
Transmission	Direct
Diamètre d'alésage	25,4 mm
Profondeur de coupe (max)	160 mm
Dimensions (L x l x H)	820 x 255 x 330 mm
Poids	11,2 kg
EAN	4026189213846
Code article	HS400S




PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre HS 400 S :

DISQUES BÉTON

TS35 Béton Premium



DISQUES BÉTON

TS40GX Béton Excellence



GALAXIS
TECHNOLOGY



**Sabot
d'aspiration**

Réf : HS400SVAC



**Pulvérisateur
PVC 10 L
Raccord Gardena**

Réf : 0295 010 0043



**Pulvérisateur
Acier 10 L
Raccord Gardena**

Réf : 0295 010 0021



**Réservoir à batterie
WB16E (16 litres)
Raccord Gardena**

Réf : 0295 150 0590



**Réservoir à batterie
WB28 (28 litres)
Raccord Gardena**

Réf : 0295 150 0593



**Réservoir à batterie
WB50E (50 litres)
Raccord Gardena**

Réf : 0295 150 0600



**Aspirateur industriel
DV35 M
Classe M**

Réf : 0284 810 4100



**Batterie
BATTPAK 3621**

Réf : BP3621



**Batterie
BATTPAK 5048**

Réf : BP5048



**Batterie
STIHL PS3000**

Réf : GA020118000F

