

Fiche technique du produit

2561-10

EAN-No. 4000896203512



Taille 10 mm · 1/4" ·



Utilisation :

Manœuvre sûre du vissage de la tige de réglage (desserrage – réglage – serrage) lors du démontage et montage de la capsule manométrique avec capteur de position pour l'actionneur de pression de suralimentation du turbocompresseur

- Travail possible sans démontage
- Douille (12 pans), fendue sur le côté
- Utilisable en combinaison avec la clé polygonale double HAZET **615-S10x12**
- Pour moteurs 2,0 l Common-Rail (moteurs diesel 4 cylindres)
- **VW** Golf année 2009 → · Golf Plus année 2009 → · Eos année 2006 → · Jetta année 2006 → · Passat année 2006 → · Passat CC année 2009 → · Beetle année 2011 → · Scirocco année 2009 → · Tiguan année 2008 → · Transporter année 2010 →
- **AUDI** A3 année 2004 → · TT année 2008 → 2014
- **SEAT** Altea année 2006 → · León année 2006 → 2012 · Toledo année 2006 → 2009
- **ŠKODA** Octavia année 2006 → 2013 · Superb année 2009 → 2015 · Yeti année 2009 →
- **Code de moteur diesel :**
CAAA · CAAB · CAAD · CAAE · CCHB · CAAC · CFFD · CBDC · CLCA · CLJA · CBAA · CFFA · CJAA · CBAB · CTHC · CFFB · CFJA · CBBB · CBAC · CFGA · CRBC · CRLB · CBBA · CBDA · CBDA · CEGA · BKP · BMA · BMR · BKD · AZV
- Made In Germany
- Entraînement : 1/4"
- Sortie :
- Taille: 10 mm
- Dimensions: 57 mm
- Diamètre d1 (à la sortie): 15 mm
- Diamètre d2 (à l'entraînement): 15 mm
- Utilisation manuelle

Numéro d'article

2561-10