

ASPIRATEUR



DV35 M



Simple
Chariot de transport

Pratique
Diamètre du tuyau sélecteur

Pratique
Prise avec interrupteur automatique

Haute sécurité
LED d'avertissement et signal d'avertissement sonore

Pratique
Socle à 4 roues pour une mobilité optimisée



Prise de courant intégrée et asservie pour brancher vos appareils électriques en toute sécurité - prise automatique max 2 200 W



Fonctionnement standard avec réglage progressif de la puissance.
Fonctionnement automatique avec l'outil électrique connecté et régulation de la puissance en continu.



Au cœur du DV35 M se trouve le filtre à cartouche breveté HEPA 13



Cuve 35 L thermoformée



HOMOLOGUE CLASSE M



Avec le modèle DV 35 M, vous assurez une protection maximale de la santé de l'utilisateur. Grâce au nettoyage efficace du filtre, vous êtes assuré d'avoir un filtre libre en permanence avec une puissance d'aspiration élevée et constante. Cela vous permet d'économiser du temps et de l'argent, car le nettoyage du filtre s'effectue automatiquement sans interrompre le débit et la puissance d'aspiration, même en présence de quantités extrêmes de poussière fine.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Sur notre DV35 M de classe de poussière M, la puissance d'aspiration est contrôlée par un dispositif d'avertissement. Après avoir réglé le plus petit diamètre utilisé dans le harnais d'aspiration, l'utilisateur est averti par un signal sonore et visuel si le débit volumique admissible n'est pas atteint. Cela permet d'éviter une augmentation de la charge de poussière dans l'air respiré.

L'outil électrique peut être branché directement sur l'aspirateur grâce à la prise intégrée. La fonction de marche/arrêt automatique permet de démarrer ou d'arrêter automatiquement l'aspirateur après un dépassement de 5 secondes.



- ▶ Sélecteur de diamètre de tuyau.
- ▶ Sécurité élevée grâce à la LED d'avertissement et au signal d'avertissement acoustique.
- ▶ Bouton marche/arrêt pour le nettoyage automatique du filtre.
- ▶ Fonctionnement standard avec réglage progressif de la puissance.
- ▶ Fonctionnement automatique avec l'outil électrique connecté et régulation de la puissance en continu.
- ▶ Prise pour outils électriques jusqu'à 2200 Watt maximum.

DV 35 M	
Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance	1,2 kW
Puissance absorbée	1 200 W
Type de décolmatage	Automatique
Débit d'air	74 l/s
Dépression	250 hPa / mbar
Niveau de puissance acoustique LpA	74 dB(A)
Classe de Filtration	M
Rétention des poussières	99,9 %
Matériau du réservoir	Plastique
Volume du réservoir	35 litres (brut)
Type Filtration	A Cartouche HEPA 13
Longueur du câble électrique	10 m
Diamètre des accessoires	Adaptateur pour outils électriques Ø 21 / 25 / 32 / 35 mm
Dimensions (L x l x H)	540 x 390 x 635
Poids	16 kg
EAN	4026189251114
Code article	0284 810 4100



Quelles sont les différentes catégories de poussière ?

Nous vous expliquons l'essentiel :

Les différentes poussières sont réparties en trois catégories. Ces dernières indiquent les poussières auxquelles convient l'aspirateur ainsi que les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) prescrites. Par ailleurs, elles définissent le degré de séparation que les systèmes de filtre correspondants doivent atteindre. Il est important de veiller à choisir la catégorie de poussière de son aspirateur en fonction du matériau à travailler.



Homologation de type	Catégorie de poussières L1)	Catégorie de poussières M1)	Catégorie de poussières H1)
Degré de séparation système de filtre	> 99 %	> 99,9 %	> 99,995 %
Adapté pour	Poussières nocives pour la santé avec valeurs limites ³⁾ > 1 mg/m ³ Pour les poussières ne présentant pas de risques, comme les poussières domestiques, la terre et la chaux.	Poussières nocives pour la santé avec valeurs limites ³⁾ > 0,1 mg/m ³ Pour toutes les poussières de bois ainsi que les poussières d'enduit, d'apprêt et de laques, de plâtre, de ciment, de béton, de colle pour carrelage et de peintures, par exemple au latex ou à l'huile, ou encore de matériaux quartziques tels que le sable ou la silice.	Poussières nocives pour la santé avec valeurs limites ³⁾ ≤ 0,1 mg/m ³ Pour les poussières cancérigènes et pathogènes, par exemple amiante et moisissure.

1) Source : EN 60335-2-69 et IEC 60335-2-69 annexe AA

2) Source : EN 60335-2-69 et IEC 60335-2-69 annexe CC

3) Pour les valeurs limites, respecter les prescriptions nationales en vigueur (article R 4412-76 du code du travail – décret n° 2009-1570

du 15 décembre 2009 et article R 4412-149 du code du travail - décret n° 2008-244).

Les valeurs VLEP remplacent depuis début 2012 les valeurs MAK et TRK.



ACCESSOIRES INCLUS



Tube d'aspiration en acier inoxydable



Tuyau d'aspiration antistatique, résistant à l'huile 5 m



Tuyau d'aspiration antistatique, résistant à l'huile 3 m



Embout pour parquet 450 mm



Suceur pour fentes



Pinceau pour meubles



Filtre à cartouche HEPA 13



Câble d'alimentation en caoutchouc



Clé à outils pour le changement de filtre



Adaptateur pour outils électriques Ø 21 / 25 / 32 mm



Adaptateur pour outils électriques Ø 35 mm



Sac-filtre en feutre (5 pièces)



ACCESSOIRES EN OPTIONS



Filtre à cartouche
HEPA 14



Adaptateur pour outils
électriques Ø 38 mm



Sac d'élimination
(5 pièces)



Embout pour sol mouillé
450 mm



Lèvres en caoutchouc,
set 450 mm



Poignée antistatique



Plaque d'adaptation pour
boîte à outils
adaptable sur :

Bosch / L-Boxx
Métabo / MetaBOX
DeWalt/ Tstak Box
Makita / Makpac
Festool / Systainer

