

ENTRAINEMENT PAR COURROIES

Triphasé - Silencieux

SILENT C22/100T

3 415 164 647 225

Réf. : 464722



Compresseur mobile avec caisson d'insonorisation, triphasé à entraînement par courroie, groupe bicylindre en ligne, débit 21,9 m³/h, monoétagé, 10 bar maxi, sur cuve horizontale 100 litres.

Le compresseur silencieux triphasé compact sur cuve 100 litres. Cylindre en fonte, garantie de longévité.

65
dB(A)

- Silencieux : 65 dB(A)
- Mobile
- Tableau de bord



Tableau de bord

Le tableau de bord avec toutes l'instrumentation nécessaire pour le fonctionnement de cette machine, est disponible en face avant pour faciliter son utilisation.

Tableau de bord avec :

- compteur horaire
- régulateur
- bouton marche (ON/vert)
- bouton arrêt (OFF/rouge)
- manomètre pression de cuve
- manomètre pression régulée
- sortie régulée raccord rapide ISO B
- sortie directe raccord rapide ISO B (bout de cuve)



Equipement standard :

- Caisson avec mousse insonorisante
- Tableau de bord
- Tuyauterie cuivre grosse section liaison groupe/châssis
- Flexible HT liaison châssis/cuve
- Roues gros diamètre Ø 250 mm
- Roues directrices avant
- Poignée de cuve démontable
- Cordon d'alimentation : 4 x 1,5 mm² long 1,30 m

Conception du groupe :

Groupe bicylindre en ligne

- Monoétagé
- Carter en Alu
- Cylindre en fonte
- Triple segmentation
- Plaque clapet haut rendement
- Culasse en Alu
- Soupape d'aide au démarrage
- Filtre à air avec élément en mousse



Entretien facile

Le panneau en face avant à ouverture facile, permet un accès et une maintenance facile des organes. Le contrôle du niveau d'huile se fait grâce à une jauge visible. La vidange et le plein d'huile sont faciles grâce au positionnement pratique du groupe.



Équipé d'un électro ventilateur d'air pour limiter la température à l'intérieur du caisson.

Débit aspiré		Débit restitué		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 8 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m³/h	l/mn	m³/h	l/mn						CV	kW				
21,9	365	16,2	270	2	100	10	3min 15s	1 375	3	2,2	400 / 3	65	109 x 56 x 111	113