

PLATINE FIXAIR 40 WB

HAUTE PRESSION



Platine pour compresseur triphasé à entraînement par courroie biétagé, 42 m³/h, groupe fonte tricylindre en W. Modèle haute pression : 14 bar maxi

Positionnement au sol sur supports et accouplement sur cuve verticale 270, 500 ou 900 litres via flexible tressé Inox/téflon.

Livree avec compteur horaire vibratoire pour planifier son entretien.



- **Série Endurance**
- **Biétagé 14 bar maxi**
- **Débit 42 m³/h**

Série Endurance

- Grosse cylindrée
- Faible vitesse de rotation
- Débit restitué supérieur
- Durée de vie accrue



Équipement standard :

- Contacteur manométrique
- Boîtier de commande avec protection thermique
- Moteur triphasé 1500 tr/min
- Flexible haute température
- Clapet anti-retour gros passage
- Compteur horaire
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m

Conception du groupe :

- Groupe tricylindre en W, biétagé
- Composants longue durée :
- Plaques - clapets doubles : clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en fonte
- Refroidissement intermédiaire (entre étage)

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 1 filtre par cylindre

Compteur horaire
numérique, vibratoire



Kit supports FixAir




- 2 supports : 4 vis + 4 patins antidérapants
- Vendus séparément de la platine

Réf. : 496408

Pour être posée au sol avec plus de stabilité et moins de vibrations, la platine doit être mise sur des supports spécifiques.

Flexibles tressés Inox/Téflon



- Spécial gros débit et pression élevée : 33 bar à 20°C
- Spécial haute température : de 70°C à 260°C
- Montage facile et rapide : raccords hydrauliques tournants

Modèles	Réf. :	Raccord Pouce	Ø int.	Longueur m
Flexibles	478500	3/4"M*	3/4" - 19	0,4
	478600	3/4"M*	3/4" - 19	0,6
	478610	3/4"M	3/4" - 19	1

*avec réduction 1"M - 3/4 F

Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr / min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Raccord Liaison pouce	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m³/h	l/mn	m³/h	l/mn				CV	kW					
42	700	36	600	3WB	14	1120	10	7,5	400 / 3	96	1"F	113 x 44 x 56	125

*Débit moyen restitué à 6 bars